

# F115C交直流数字万用表

产品名称	F115C交直流数字万用表
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 类型:数字万用表 品牌:进口
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

## 产品详情

f115c数字万用表

是用于广泛的电气和电子测试应用的解决方案。

技术规格		
任意端子和地之间的最大电压		600v
浪涌保护		6 kv峰值，根据iec 61010-1 600 v cat iii；污染等级2
显示	数字：	6000字，更新速度4/秒
柱状图		33段，更新速度32/秒
工作温度		"-10 ° c至50 ° c
储存温度		"-40 ° c至+ 60 ° c
电池类型		9 v碱性电池，neda 1604a/ iec 6lr61
电池寿命		400小时（典型值），无背光照明
准确度技术规格		
直流mv	量程：	600.0 mv
	分辨率：	0.1 mv
	准确度：	$\pm ([\% \text{读数}] + [\text{字}]) : 2.0\% + 3$
直流v	量程/分辨率：	6.000 v / 0.001 v
	量程/分辨率：	60.00 v / 0.01 v
	量程/分辨率：	600.00 v / 0.1 v
	准确度：	$\pm ([\text{读数的}\%] + [\text{位数}]) : 0.5\% + 2$
毫伏交流1真有效值	量程：	600.0 mv
	分辨率：	0.1 mv
	准确度：	1.0 % + 3 ( 直流，45 hz至500 hz ) ; 2.0 % + 3 ( 500 hz至1 khz )

交流电压1真有效值	量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度：	6.000 v / 0.001 v 60.00 v / 0.01 v 600.0 v / 0.1 v 1.0 % + 3 ( 直流 , 45 hz至500 hz ) ; 2.0 % + 3 ( 500 hz至1 khz )
连续性	量程： 分辨率： 准确度：	600 ? 1 ? 声音报警器 < 20 ?时接通 , > 250 ?时关闭 ; 检测500 μ s或更长时的开路或短路。
电阻	量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度： 量程/分辨率： 准确度：	600.0 ? / 0.1 ? 6.000 k? / 0.001 k? 60.00 k? / 0.01 k? 600.0 k? / 0.1 k? 6.000 m? / 0.001 m? 0.9 % + 1 40.00 m? / 0.01 m? 5 % + 2
二极管测试	量程/分辨率： 准确度：	2.00 v / 0.001 v 0.9% + 2
电容	量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度： 量程/分辨率： 准确度：	1000 nf / 1 nf 10.00 μ f / 0.01 μ f 100.0 μ f / 0.1 μ f 9999 μ f / 1 μ f 100 μ f至1000 μ f 1.9% + 2 > 1000 μ f 5% + 20%
loz电容	量程： 准确度：	1 nf至500 μ f 10 % + 2 ( 典型 )
ac amps真有效值 ( 45 hz到500 hz )	量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度：	6.000 a / 0.001 a 10.00 a / 0.01 a 1.5% + 3 20 a连续过载 , 最长30秒
dc amps	量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度：	6.000 a / 0.001 a 10.00 a / 0.01 a 1.0% + 3 20 a连续过载 , 最长30秒
hz ( v或a输入 ) 2	量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度：	99.99 hz / 0.01 hz 999.99 hz / 0.1 hz 9.999 khz / 0.001 khz 50 khz / 0.01 khz 0.1% + 2

本产品的建议零售价是¥0.00, 类型是数字万用表, 品牌是进口, 型号是F115C, 测量电压范围是交流电压,直流电压, 测量电流范围是交流电流,直流电流, 测量电阻范围是40000000 ( ), 款式是手持式万用表, 系列是F115, 重量是0.5 ( kg ), 装箱数是1, 加工定制是否, 规格是F115C