

原装进口德国费斯托DNC-80-200-PPV-A 气缸 festo 费斯托

产品名称	原装进口德国费斯托DNC-80-200-PPV-A 气缸 festo 费斯托
公司名称	上海谷启贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FESTO/费斯托 型号:DNC-80-200-PPV-A
公司地址	上海 上海市闵行区 梅陇镇古美路491栋71号
联系电话	02159595535 13621691394

产品详情

1安装使用与说明

- ‘工作中负载有变化时，应选用输出力冲裕的气缸。
- ‘在高温或者腐蚀性条件下，应选用相应耐高温或耐腐蚀性的气缸。
- ‘气管插入气缸时，必须清除内在脏污，防止杂物进入气缸缸体。
- ‘在温度大，粉末大，或者有水滴，油渣，焊渣场合下，气缸应采取相对的防护措施。
- ‘气缸使用阶段应经过40mm以上的过滤方可以。
- ‘气缸在使用过程中应尽可能避免受侧面负载，以维持气缸正常工作使用寿命。
- ‘在低温环境下，应采取抗冻措施，防止气缸的水分冻结。
- ‘气缸长时间吧使用，要做到表面防锈，进气口和排气口应加防尘堵塞帽，特别注意；前’后盖不可自行拆卸。

2；规格

- ‘运动方式；复动型；单动引入行
- ‘工作介绍；气体
- ‘使用压力范围；0.1-1.0mpa

‘ 保证压力；1.5mpa

‘ 工作温度；-20-80度

‘ 使用速度范围；mm/s复动行0-1000

‘ 行程公差范围行程大于150加1.4，行程小于150加1.0

‘ 接口方式’ 螺纹方式。

3订货号 163402

大量现货 全国供应 型号齐全 原装正品进口 厂价直销 全国供货地区：北京 | 天津 | 重庆 | 上海 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 甘肃 | 青海 | 台湾内蒙古 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 广西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 石家庄 | 西安 | 太原 | 大连 | 长春 | 哈尔滨 | 合肥 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 贵州贵阳 | 郑州 | 昆明 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 广州 | 深圳 费斯托 festo 气缸、伺服气动定位系统、机械阀、电驱动产品、真空技术、阀、阀岛、传感器、图像处理系统、气源处理单元、气动连接技术、其他气动产品、电连接技术、控制器和电外围设备 费斯托电磁阀全系列 费斯托气缸全系列 大量供应 festo 电磁阀、气缸、气源处理等全系列产品，festot 德国 费斯托电磁阀 气缸 气源处理 德国 festo 气管 1. 模块化标准圆型气缸 dsnu，符合 din/iso 6432 标准模块化圆型气缸 dsnu，性能更加可靠，可实现更多功能，远远超过标准产品。具有多种派生型和安装方式，对任何一个应用场合而言，无论在技术方面或经济性方面，dsnu 都是最佳方案。· 直径 8...63 mm · 行程 10...500 mm · x 行程 · 标准型号有现货 2. 清洁型气缸 crhd 第一个无摩擦气缸：表面非常平滑 (ra 0.6 μm)，耐腐蚀能力强，容易维修。· 直径 32...100 mm · 行程 10...500 mm · 采用不锈钢材料 · 活塞杆防尘密封材料 pur · 可进行全面维修 (端盖连接在型材上) · 润滑脂 (符合 usda-h1 标准) 和活塞杆防尘密封材料 (符合 fda 标准) 经食品加工业认可 3. 模块化标准气缸 dnc，符合 din/iso 6431 标准标准产品：型材槽用于集成气缸传感器。具有多种派生型和安装方式。· 直径 32...125 mm · 行程 1...2,000 mm · 带可调终端缓冲器 (ppv) 4. 标准气缸 dncb，符合 iso 6431 标准 dncb——dnc 系列的最新产品，适用于简单的操作任务。在对驱动器技术性和功能性要求较高的应用场合，dncb 是最佳选择。· 新型活塞系统，运行非常平稳，能量吸收能力显著增强 · 与 dnc 模块化系统中的附件和安装辅件兼容 · 直径 32...100 mm · 行程 2...2,000 mm · 新型带刻度的精密调节系统，用于终端缓冲 5. 标准气缸/阀组合体 dncv 在 dnc 标准气缸系列中进行功能集成，显著提高了效率。dncv 缩短了设计、装配、安装和维修的时间。因为它采用了经过测试的驱动器、阀、启动、流量控制和诊断单元。· 气口型式符合 din iso vdma 6431 标准 · 充分利用了基本标准气缸的轴承长度 · 尺寸 32...63mm · x 行程 70...500mm 6. 易清洗型气缸 cdn 无尖锐边角，性能优异！符合 iso 6431/vdma 24562 标准。圆型结构，易清洗，内置接近传感器。· 直径 32...100 mm · 行程 10...500 mm · 活塞杆防尘密封材料 pur · 耐腐蚀能力强 · 润滑脂 (符合 usda-h1 标准) 和活塞杆防尘密封材料 (符合 fda 标准) 经食品加工业认可 · 可选用：由不锈钢制成的法兰端盖螺钉 标准气缸 adn/aen 标准气缸 crdng 标准气缸 crdsnu 不锈钢型材短行程气缸 advc/aevc 圆形气缸 dsnu/esnu 圆形气缸 crhd

本产品的加工定制是是，品牌是FESTO/费斯托，型号是DNC-80-200-PPV-A，适用范围是100，种类是标准型气缸，缸径是200 (mm)，理论作用力是1000 (N)，最大负荷是100 (N)，最大力距是1000 (Nm)，重量是2 (kg)，气缸数是1