

BOHLER S600高速钢特厚板

产品名称	BOHLER S600高速钢特厚板
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

BOHLER S600高速钢锻件光棒 用途

BOHLER S600高速钢密度是8.3-8.7之间，从专业的角度来说，它更应该被细分，细分的依据就是W含量的高低，比如说，W9Cr4V，W18Cr4V，他们的W含量的差别是挺大的，我们来看看他们的密度是多少：材质密度W9Cr4V8.3W18Cr4V8.7另一牌号的普通高速钢为W9Mo3Cr4V，这是中国近几年发展起来的新品种，强度及热塑性略高于W6Mo5Cr4V2，硬度为HRC63-64，与韧性相配合，容易轧制、锻造，热处理工艺范围宽，脱碳敏感性小，成本更低，这三个牌号的普通高速钢在中国市场的比例分别为:W18Cr4V，16.5%；W6Mo5Cr4V2,69%W9Mo3Cr4V,11%，高性能高速钢具有更好的硬度和热硬性，这是通过改变高速钢的化学成分，提高性能而发起来的新品种，它具有更高的硬度、热硬性，切削温度达摄氏650度时，硬度仍可保持在60HRC以上。

BOHLER S600奥地利百禄BOHLER S600粉末冶金高速钢BOHLER

S600适用于磨机、螺旋钻头、龙头、拉刀、冷加工工具。BOHLER

S600是使用广的高速钢产品，是我方客户使用高速钢的入门级材料。BOHLER S600性能特点：钴钼合金高速钢，硬度高，切割性好，耐压强度高，热硬性强，刚性强。BOHLERS600化学成分：C：0.90Cr：4.10Mo：5.00V：1.80W：6.20

目前使用的模具钢材而言，模具钢密度一般都在7.85左右，通常模具钢是锻造件，密度在8000-8400千克/立方米。BOHLER

S600不同模具钢材中加入的合金元素比例不一样，模具钢密度会有小范围的差别。BOHLER S600 模具钢密度除了影响机械性能外，在日常的交易中也会用到，往往密度影响着理算质量数，间接影响着您的货款或者预付金。BOHLER S600所以密度的准确性尤为重要。BOHLER S600