

全黑环境红外热像瞄准镜 RM-50 红外热瞄 红外瞄准镜

产品名称	全黑环境红外热像瞄准镜 RM-50 红外热瞄 红外瞄准镜
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	9.90/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:RM-50 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

一、产品概述：

欧尼卡 RM-50 红外热像瞄准镜，具有定制激光测距功能，与瞄准分划自动联动，实现快速精准测距。采用摇杆按键设计，操作灵活便捷。支持多种分划模式，可实现快速精准测距。

二、产品特点：

1、高分辨率的LED显示屏提供了清晰、丰富的对比，生动的彩色图像。

2、画中画功能：图中画在整个视场的顶部中心位置显示2倍图像，以便对感兴趣的对象进行精确缩放。

3、选择的分划：一个完整的数字网线解决方案确保快速捕获目标，选择十字分划的款式，颜色和亮度

4、多种调色盘可选

三、产品参数：

探测器

类型：非制冷VOX

分辨率：384x288

帧频：50Hz

像元尺寸：17 μm

波段：8-14 μm

NETD：30mk

光学参数

物镜焦距：50mm/F1.1

整机放大倍率：3.8x

视场角：5.3° x 4°

最短成像距离：5m

屈光度：-5D-4D

功能

电子变倍：2x/4x/PIP

调色盘：6种可选

启动时间：5s

菜单和信息：用户界面

图像增强：DDE

亮度与对比度：AGC

在线更新：代码和图形用户界面资源

显示

显示器类型：OLED

显示器分辨率：1024x768

外接视频：wifi

存储：32G

供电

电池类型：2x18650

外部供电：5V Type-C

带电池工作时间：8h

物理特性

重量(不含电池)：650g

尺寸：196x76x83mm

环境适应性

防护等级：IP67

工作温度：带wifi-20 -50 不带wifi-40 -60

存储温度：-45 -70

冲击：1200g,1ms

观察距离：

兔子（0.3m）：探测距离625m，识别距离208m

野猪（0.7m）：探测距离1458m，识别距离486m

鹿（1.7m）：探测距离3541m，识别距离1180m