

# 道达尔PRESLLAGT 68 高性能燃气涡轮机油

产品名称	道达尔PRESLLAGT 68 高性能燃气涡轮机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	468.00/件
规格参数	品牌:道达尔 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

道达尔PRESLLA GT32

道达尔PRESLLA GT46

道达尔PRESLLA GT68

道达尔高性能燃气涡轮机油

TOTAL PRESLIA GT (32-68) 应用: 1、适用于以下涡轮机齿轮及调节系统的润滑。2、特别适用于轴承及齿轮箱的润滑和气体调节系统。3、适用于高热应力的涡轮机的润滑。4、适用于蒸汽涡轮机的润滑。

规格: 根据粘度级别, PRESLIA系列产品符合以下分类及技术标准: ISO 67435 L

TSA/TSE/TGA/TGB/TGEALSTOM HTGD 90117 (FORMERLY ALSTOM NBA P 50001 A) GENERAL

ELECTRIC GEK 28143A, GEK 32568E, GEK 32568 FMAN ENERGIE METTS 001/18/92SIEMENS TLV

901304SKODA, TURBINY PLZENSOLAR ES 9224U Class II优势1、该产品由非常规基础油调和而成, 具有异常出众的热稳定性和抗氧化性能。2、独特的添加剂可满足蒸汽及燃气涡轮机的规格要求, 是单柱联合循环器械的理想润滑油。3、优异的抗磨性能, 适用于带有超高载荷齿轮箱的涡轮机的润滑。

PRESLIA GT	试验方法	单位	32	46	68
密度@ 15	ISO 3675	kg/l	0.856	0.860	0.868
运动粘度@40	ISO 3104	cSt	32	46	68
运动粘度@100	ISO 3104	cSt	5.9	7.0	9.6
闪点	ISO 2592		225	230	235
倾点	ISO 3016		-15	-15	-12
粘度指数	ISO		98	97	97
抗乳化性	ISO 6614	min	8	10	12

