


RB系列防爆高压鼓风机变频高压风机可调速旋涡高压风机

产品名称	RB系列防爆高压鼓风机变频高压风机可调速旋涡高压风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:防爆高压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情



防腐防爆高压风机定做生产适用于有易爆性气体混合物存在的场所：

使用与安装须知条件：

1.安装前应熟悉说明书各种技术要求，检查随机附件是否齐全，各种技术文件是否完备。2.对鼓风机进行初步检查，在物流运输过程中或长期存放后有无机件损坏，是否有杂物落入风机流道，有无腐蚀等，然后用工具转动风机主轴或风机电动机尾部风叶，看转动是否灵活，有无碰擦声，否则应先对排除故障。3.根据基础图下好地脚螺栓，风机安装时应校正水平面，防止过大的倾斜。4.管道直径应略大于（管道直径与风机出口直径之比例为1.1:1）风机出口直径，尽量缩短管道长度，少用弯头，弯头角度应大于90度。不允许采用直角T型接头，管道各接头应密合，不得漏气，以减少压力损失。管道重量不得由风机支撑，更不允许风机与管道强制连接，以防止振动和噪声增大。5.根据鼓风机的特点，可在风机进风口或者出风口安装调节阀门。对于风量风压得调节。6.为保护风机电机，应安装电流过载保护装置。7.关闭风机进风口，试启动风机，检查风机主轴转向是否正确。然后重新启动风机，待运转正常后，逐渐打开调节风门，调到所需工况点，但电机电流不得超过额定值，若所需工况点刚好为风机喘震点，应将工况点适当调整，避开喘震点，或采取其他防喘措施。

防爆鼓风机高压防爆风机采用的防爆电机防爆等级可选择DIIIBT4与DIIICT4等级；主要用于工厂、煤矿井下通风、隧道炉送风、石油天然气、石油化工、易燃易爆、化学工业、钢铁冶金设备、锅炉送风、城市煤气、沼气池曝气、交通运输、粮油加工、玻璃工业、在纺织厂、造纸机械设备、烟火炮竹，特殊场所，制药厂等部门也被广泛应用。公司严格按照质量体系标准的要求，组织落实每一个生产环节过程，不断对质量体系进行持续改进，确保产品质量稳定提高，满足客户要求。