

汽车发动机转速表 燃油汽车仪表

产品名称	汽车发动机转速表 燃油汽车仪表
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:燃油汽车仪表 品牌:QL
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

价格不一，请按型号致电咨询，谢谢！

sm8237数字式汽油发动机转速表

采用非接触感应式测量发动机转速采用接触式测量方式测量发动机冷却水温度可同时测量多缸转速亦可测量多缸中某一缸转速转速测量适用于2冲程、4冲程发动机转速测量时缸数可以设置为2、3、4、5、6、8、12，同时亦可设置为脉冲/转的测量方式最大值、最小值、最后一个测量值记忆显示可最多储存300个测量数据可设定测量范围的上下限，过载时显示、声音报警具有电池欠压报警功能黄绿色背光确保光照不足时能清晰读数温度测量单位可选择 、 转速测量范围(100-19999rpm) 分辨率: $\pm 1\text{rpm}$ 精度: $\pm 1\text{r/min}$ (100 ~ 11999r/min) $\pm 2\text{r/min}$ (12000 ~ 20000r/min)温度测量范围:(0 ~ 200) 分辨率: ± 0.5

tes1550汽车转速表

输出接头 装置直接感应rpm

白金闭角

自动电源关闭

防水 abs housing

转速	10~ 10,000 rpm
----	----------------

准确度	$\pm (2\% \text{ rdg} + 1 \text{ dgt})$
分辨率	10rpm
白金闭角	
档位	%/4cyl/6cyl/8cyl
准确度	$\pm (2\% \text{ rdg} + 1 \text{ dgt})$
分辨率	1% (1 °)
电压 (dc/ac) (autorange/manual)	
档位	400m/4/40/400/750v(ac)/1000v(dc)
准确度	dc $\pm (0.5\% \text{ rdg} + 1 \text{ dgt})$ ac $\pm (1.2\% \text{ rdg} + 5 \text{ dgts})$
分辨率	100 μ v
电流 (dc/ac) (autorange/manual)	
档位	40m/400m/20a (dc/ac)
准确度	dc $\pm (1.0\% \text{ rdg} + 1 \text{ dgt})$ for 40m/400ma $\pm (1.5\% \text{ rdg} + 2 \text{ dgts})$ for 20aac $\pm (1.5\% \text{ rdg} + 3 \text{ dgts})$ for 40m/400ma $\pm (2.0\% \text{ rdg} + 5 \text{ dgts})$ for 20a
分辨率	10 μ a
电阻 (resistance) (autorange/manual)	
档位	400/4k/40k/400k/4m/40m
准确度	$\pm (0.8\% \text{ rdg} + 3 \text{ dgts}) \pm (1.5\% \text{ rdg} + 5 \text{ dgts})$ for 40m range
导通测试	40
circuit voltage	0.5v
二极管测试	
准确度	$\pm (1.0\% \text{ rdg} + 2 \text{ dgts})$
电容 (autorange/manual) cx	
档位	4n/40n/400n/4 μ /40 μ f
准确度	$\pm (1.5\% \text{ rdg} + 10 \text{ dgts})$
分辨率	1pf
频率 (autorange)	
档位	100/1k/10k/100k/1000k
准确度	$\pm (0.1\% \text{ rdg} + 2 \text{ dgts})$
分辨率	0.01hz
灵敏度	100mv/1v/10v
显示器	3-3/4 数字式液晶显示 maximum reading 3999 with bargrap
尺寸及重量	186mm(l)x87mm(w)x45mm(h) & 375g
附件	使用说明书, thermo case tp-e06 & 测试棒

ged-2600p发动机转速表

本仪器有两大基本功能。

- 1.可作发动机转速表. 通过电磁感应法进行非接触地测量各类汽油发动机的转速。
- 2.可作激光转速表，通过光反射法进行非接触地测量发动机或发动机以外的各种旋转物体的转速。广泛应用于汽车制造、维修业

应用: 2冲程 1,2,3,4缸

4冲程 1,2,3,4,5,6,8缸

测量范围:

发动机转速 100-9999转/分

测量方法:

发动机转速 电磁感应法

测量距离: 30-600mm

分辨率: 0.1/1

使用环境: 0 ~ 40 /10 ~ 90%rh

准确度: $\pm (0.05\%n+1d)$

记忆值: 最大/最小/最后值

电源: 4节5号电池

外形尺寸: 182x68x38mm

重量: 164g(不含电池)

cie-8088汽车引擎转速表

3 3/4 ; 4000数字液晶显示

交流直流 (dc/ac)、电压、频率及电容、自动换文件功能

dc电压文件: 400mv, 4v, 40v, 400v, 1000v +/- (0.5%+1 dgt)

ac电压文件: 400mv, 4v, 40v, 400v, 750v +/- (2.0% + 5 dgt)

dc/ac电流档: 400ma 及20a

电阻档: 400, 4k, 40k, 400k, 4000k, 40m ohm

转速600~ 12000 rpm

读值、脉波周期循环(pulse duty cycle)、白金闭角(dwell角度)4~8

cylinders可测量电子油料投入反应、及点火系统(carburetors and ignition)

附电感rpm钩钳 (hp-01标准配备)

毫秒脉冲宽度 (milliseconds pulse width) 测量及时油料注入、闲置的空气控制马达, 及电子传输控制

温度量测 : -50 至 1100 $\pm(1.0\% + 2)$)

最大值、最小值、读值锁定、归零(相对读值)之功能

所有文件位皆有过载保护功能

规格:

dc voltage ranges:	400mv,4v,40v,400v,1000v $\pm(0.5\%+1dgt)$
ac voltage ranges:	400mv,4v,40v,400v,750v $\pm(2.0\%+5dgt)$
dc current ranges:	400ma $\pm(1.0\%+1dgt)$, 20a $\pm(1.5\%+1dgt)$
ac current ranges:	400ma $\pm(1.5\%+3dpts)$, 20a $\pm(2.0\%+3dpts)$
resistanceranges:	(auto-ranging) 400 ,4k ,40 k ,400 k ,4000k ,40m . $\pm(2.0\%+4dpts)$
capacitanceranges:	(auto-ranging) 4nf,40nf,400nf,4uf,40uf. $\pm(2.0\sim5.0\%+4dpts)$
frequencyranges:	(auto-ranging) 100hz,1khz,10khz,100khz,400khz. $\pm(0.1\%+4dpts)$
temperatureranges:	-50 to 1100 $\pm(1.0\%+2)$); -50 to 2000 $\pm(1.0\%+4)$)
frequencyranges:	(auto-ranging) 100hz,1khz,10khz,100khz,400khz. $\pm(0.1\%+4dpts)$
rpmranges:	600 to 4000 low; 1000 to 12000 high rpm (tacho) manual ranging $\pm(2\%+1dgt)$
dwel angle:	4,5,6,8 cylinders $\pm(2.0\%+5dpts)$
duty cycle:	0.0 to 90.0% $\pm(2.0\%+5dpts)$
ms pulse width:	0.1ms to 10.0ms $\pm(2\%+0.2ms)$
diode test	0.6ma typical $\pm(2.0\%+4dpts)$
audible continuity	open circuit voltage:0.4v dc, audible threshold:<40
overload protection:	1000vdc or 750vac rms for dc/ac voltage; 0.5a,20a/600v fused for dc/ac current 60vdc or 24vac rms for temperature 500vdc or ac rms for other ranges
general	
power requirement:	one 9v battery
dimensions:	2"x3.8"x7.9" (52x96x200mm)
weight:	17.5oz(495g)
accessories:	test leads,holster, battery, owners manual,k-type thermocouple probe,inductive rpm pickup probe.
optional accessories:	ca-600 dc/ac current clamp, 400amp.

本产品的加工定制是是，类型是燃油汽车仪表，品牌是QL，型号是SM8237, TES1550, GED-2600P, CIE-8088，材质是发动机转速100-9999转/分，电压是分辨率:0.1/1 (v)，尺寸是182*68*38 (mm)，重量是164 (kg)，适用范围是广泛应用于汽车制造,维修业