

小型橡胶四辊压延机 胶粘剂涂敷片材成型设备 普同

产品名称	小型橡胶四辊压延机 胶粘剂涂敷片材成型设备 普同
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司
价格	890000.00/台
规格参数	品牌:POTOP 型号:LPVI-20/35 辊面宽度:350mm
公司地址	广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101
联系电话	13640826195 13580599870

产品详情

POTOP小型四辊擦胶机（又叫小型精密重型四辊压延机）是一种橡胶与塑料卷材胶粘剂涂敷成型与表面处理装备，集片材软化、胶粘剂差速涂敷、定厚等速压延、表面整平处理、片材冷却定型等功能于一体。

设备特点

（1）辊筒均采用国产品牌伺服电机驱动，速度控制精度高，噪音低、运行、稳定、可靠；（2）模温机与导热油介质加热各辊筒、可保证良好的辊面温度分布与控制精度；（3）3#辊筒固定，其它各辊均可以移动，从而实现辊间间隙的自由调节；（4）多重安全保护装置可有效保证设备在操作过程中的（5）整机型材焊接机架、配置304不锈钢桌面，结构精致美观；（6）7寸西门子触摸屏操作控制平台，使用加方便，科技感。

应用范围

（1）橡塑卷材的在线/离线压延定型

将经加热的橡塑卷材软化后穿过设定好辊间间距的四辊，通过其中两辊的回转运动将片材挤压成设定厚度的规整片材，并确保片材厚度的均匀性；（2）橡塑卷材胶粘剂的涂敷通过模温机与导热油的加热，赋予辊筒一定的温度，可以实现橡塑卷材的软化，进而通过相邻辊筒的传递及擦胶辊间的速差迅速平稳地将胶粘剂均匀涂布于卷材的表面。

技术参数

辊径	200mm	辊宽	350mm
辊驱动电机功率	2.3KW	辊驱动电机转速度	1500rpm
辊驱动减速机速比	70	辊线速度	13m/min
片材厚度范围	0.2-2 mm	片材宽度范围	0-250 mm
片材厚度控制精度	± 5%	辊筒间隙	0-15 mm可调
擦胶辊转速比	1:1.25	加热方式	导热油加热
*高工作温度	RT-150	温度控制精度	± 1

售前服务

- (1)设备型号的选择
- (2)根据户的特殊要求，设计制造产品
- (3)为客户培训技术人员
- (4)公司完成派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计流程

售中服务

- (1)产品的验收
- (2)协助客户拟订施工方案
- (3)免费指派门的售后服务人员，到达现场指导客户安表调试
- (4)设备安装调试
- (5)现场培训操作人员

售后服务

- (1)产品质保期1年，质保期自产品验收合格、交付使用之日起计算。
- (2)质保期内，正常使用设备产生的故障，供方提供免费上门服务(含部件、人力、上门等)。
- (3)供方接到用户报障电话24小时内做出响应，48小时派售后服务人员上门维修，并在72小时内处理完毕。
- (4)质保期满后，供方为产品提供终身有偿维修服务。