

# 医院实验室用液体加温柜恒温箱

产品名称	医院实验室用液体加温柜恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

医院实验室用液体加温柜恒温箱简单介绍 福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业；20℃-25℃临床用恒温箱福意联2-8℃、2-48度恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48度每度恒温可调，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定，安全门锁设计，防止任意开启。（具体信息请根据机型选择）冷藏箱是一种用于冷藏和保鲜物品的容器，通常用于运输和储存食物、药品等需要低温保存的物品。它具有保温和密封性能，可以保持物品的温度和湿度，使其在运输和储存过程中保持新鲜度和口感。冷藏箱的使用非常广泛，从家庭到商业用途都有广泛应用。医院实验室用液体加温柜恒温箱特征

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
  - 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
  - 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
  - 4、精准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
  - 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度精准度高。
  - 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
  - 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
  - 8、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
  - 9、箱体优质钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
  - 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
  - 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 医院实验室用液体加温柜恒温箱特点 智能控温：微电脑数控系统，温度数字显示，控温。制冷原理：无氟环保压缩机制冷，具有热补偿功能。加热原理：PTC陶瓷加热技术，强制风循环，让箱体内部温度更加均匀。门体设计：三层强度中空玻璃，透明保温，可视安全又方便
- 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。外箱材料：采用优质冷轧钢板 内胆材料：采用ABS工程塑料。箱体保温：采用密度无氟聚氨酯发泡层。物品存放：优质不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗、清洁方便
- 故障报警：完善声光报警系统（低温报警传感故障报警等），物品存放更安全。照明设施：箱体内设LED

照明灯，内部一目了然实行三包政策，质保一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务。医院实验室用液体加温柜恒温箱福意联全体员工秉承“诚信铸造品牌，质量创造效益”的指导理念，坚持“心正、身正、路正”的人生观，以科技为动力，用科学的管理、强大和持续改进的力，为顾客提供高品质、高性能、高标准的产品和的服务。