

10米量程矿用投入式液位计 高低位报警矿用液位传感器水位计

产品名称	10米量程矿用投入式液位计 高低位报警矿用液位传感器水位计
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	335.00/台
规格参数	型号:GUY10 测量范围:10m 供电:DC18-28V
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

产品详情

10米量程矿用投入式液位计 高低位报警矿用液位传感器水位计GUY10矿用投入式液位传感器，投入式液位计，投入式液位变送器是由济宁华瑞自动化技术有限公司生产的矿用本质安全型的投入式液位传感器，防爆标志Exib I Mb(150)。GUY10矿用投入式液位传感器，投入式液位计，投入式液位变送器是采用半导体差压敏感测量探头制成的投入式智能投入式液位测量仪表。该仪器适用于煤矿井下水仓投入式液位的测量以及其它需要测量投入式液位的场所。仪器采用红外线遥控调校，无调节孔，密封性能良好。

矿用投入式液位计定期维护很重要“三分使用，七分维护”投入式液位传感器是一种常用的流量测量仪器，被广泛的应用于多个行业当中。矿用投入式液位传感器在使用的过程中也是会出现这样那样的问题的，所以对于本安型投入式液位传感器的维护是必不可少的。

矿用本安型投入式液位传感器维护和保养:

- 1、每个月清洗一次。清洗时先打开投入式水位仪铁管的旋帽，小心拿出液位传感器;再将液位传感器上附着的杂物(好比水草，浮游生物等)清除掉。
- 2、清洁水位计引压孔时，可使用三氯乙烯或酒精注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右，然后稍微晃动、重复多次，直到清洗干净位止。禁止使用任何用具清洗引压孔，以免损坏敏感芯子感压膜片。清洁变送器压力接口和引压孔时，忌用硬度过大的刷子或金属工具，以避免损伤敏感芯子及压力接口螺纹。
- 3、清洗完毕后将液位传感器慢慢的放回铁管中，感觉已放置铁管的低部，将旋帽安装回原处即可

4、在卸下清洗后重新安装，因安装深度会有一些的变动，必需再次比照水闸统一水位当时的水位表尺，对二次仪表的检测值进行矫正，以确保采样数据的准确性。

济宁华瑞自动化技术有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的矿用产品生产厂家，经过十几年的发展，我公司产品主要有矿用雷达物位仪GUL30、GUL60、GUL70，矿用本安型雷达液位计GUL15、矿用超声波液位计GUC8，矿用投入式液位计GUY10，矿用超声波流量计YHL500、矿用本安型温度传感器GWP200、矿用温度采集主机ZCW8-Z等一系列矿用测量产品，产品被广泛应用于煤炭，水泥，钢铁等不同行业领域。公司本着以质量求生存，以客户为中心，努力为客户提供超值产品，建立长期伙伴关系；诚信正直，相互信任；认真、协作、沟通、创新；推动客户、公司、员工、合作伙伴等利益相关者共同成长！