

柴油100kw静音发电机便于操作

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 柴油100kw静音发电机便于操作 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 63800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 13321839167 13321839167 |

产品详情

柴油100kw静音发电机便于操作

备用机组是在通常状况下用户所需电力由市电供应，当市电限电拉闸或其他原因中止供电时，为确保用户的基本生产和日子而设置的大泽发电机组。这类发电机组常
机场和电视台等重要用电单位。这类机组随时坚持备用状况，能对非恒定负载提供接连的电力供应。应
急机组是对对市电突然中止将形成较大丢失或人身事端的用电设备，常设置应急大泽发电机组对这些设备
紧迫供电，如高层建筑的消防体系、疏散照明、电梯、主动化生产线的操控体系、，能敏捷发起作业
，并在短时刻内向负载提供安稳的交流电源，以确保及时地向负载供电，这种大泽发电机组主动化程度
要求较高。

柴油100kw静音发电机便于操作柴油机冷机发起时，由于机油黏度大、活动性差，是机油泵供油缺乏，机
器冲突面因缺油光滑不良，形成急剧磨损，乃至发生拉缸、烧瓦等毛病。此刻，水温过低时气缸内温度
低，柴油机着火滞燃期延伸，一经着火，压力敏捷升高，柴油机燃油粗犷，易形成零部件的机械损坏。

带负荷急停机或溘然卸除负荷后当即停机

此刻会因机油供应缺乏而形成各冲突副外表供油缺乏，导致异常磨损或烧伤。柴油机长期在冷却水较低
温度的状况下作业，活塞与缸套的空隙大，已发生敲缸现象，并发生振荡，使缸套泛起穴蚀。实践证实
，柴油机常常在冷却水温40 ~50 下运用时，其零件磨损比正常作业温度(85 ~95)下作业是大好几
倍。

型号：TO120000ET-A

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 100KW
- 2.备用功率： 110KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO1200-A
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 100L
- 10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三.整机参数：

- 1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 1250/1450kg

8.外形尺寸： 1940*1050*1255