

代工生产 贴牌生产 HFKLT2-II 拉绳开关 双向拉绳开关*

产品名称	代工生产 贴牌生产 HFKLT2-II 拉绳开关 双向拉绳开关*
公司名称	温州中冠精密机电制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HFKLT2-II 结构类型:微动式
公司地址	洞头县北岙镇岭背工业区福荣路27号
联系电话	86 0577 21019000 13695706564

产品详情

环境温度	-30 ~ +60	相对湿度	不大于85%
触点数量	1常开1常闭(可定制)	触点容量	24~380v ac/dc 电流 :
动作角度	30 °	极限角度	60 °
动作力	10kg	可靠性	> 106
防护等级	ip65	参考重量	1.5kg

产品外形参数仅供参考，不同批次之间存在细微差别，以实际为准

双向拉绳开关广泛用于钢铁、水泥、电厂、矿山等具有带式输送机的厂矿，该产品安装在胶带输送机两侧，是用于胶带输送机紧急事故停机的一种保护开关，在开关操作距离内任何一点拉动钢丝绳，切断运行电路使全线停机，实现对胶带机及人身安全的保护。当胶带运输现场发生紧急事故时，拉动系在吊耳上的钢丝绳，是机内的滑块与开关作用，发出停机信号。

本产品带自锁保护，在事故排除后按下限位杆方能复位；使用寿命长；密封性好，具有防尘、防震、防腐等优点；机壳采用铸铝铸造，重量轻、硬度强。

该图仅用于标示温州中冠产品尺寸，并不适用于其他同类产品的参考

1) 开关平稳地安装在机架固定支架上。

2) 将钢丝绳系在两端拉环上，每侧绳长不超过40米（有坡度时应缩短为25米）3)

拉绳动作力应适宜，以确保开关可靠复位。4) 钢丝绳沿胶带平行方向设置，每10米加一吊环。安装支架不随开关提供，需另购买；安装支架样式、开关点数量、可根据用户要求定制

本产品的品牌是ZOGRA卓冠，型号是HFKLT2-II，结构类型是微动式，开关类型是一常开一常闭，额定电压是24V~380（V），额定电流是1.5（A），工作行程是多种，超行程是多种，应用范围是冶金,工矿，电力,水泥,粮食等皮带输送机