

CS650/CS655 土壤水分/温度/电导率传感器

产品名称	CS650/CS655 土壤水分/温度/电导率传感器
公司名称	北京华辰阳光科技有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区建材城西路27号动街区6-303
联系电话	010-52884056 17531081255

产品详情

可精确测量土壤水分、温度、电导率(EC)、介电常数串口连接，用于下载操作系统，需要A200接口测量土体范围大，测量更具代表性。测量范围约7800 cm³?探针的7.5 cm半径范围，探头的4.5 cm半径范围)。

CS650/CS655 土壤水分温度电导率传感器-技术参数

水分	测量范围：0~100%
精度	CS650：± 3% (EC 3 dS/m) CS655：± 3% (EC 8 dS/m)
温度	测量范围：-50 ~ +70
精度	± 0.5
电导率	测量范围：0 ~ 3 dS/m (溶液)
精度	读数的 ± 5% , 或0.05 dS/m
供电	6 ~ 18 Vdc
操作温度	-50 ~ +70
输出信号	SDI-12 ; RS-232
响应时间	3 ms测量 , 600ms发出SDI-12指令
探针尺寸	CS650 : 长300mm , 直径3.2mm , 间距32mm CS655 : 长120mm , 直径3.2mm , 间距32mm
探针材质	不锈钢
探头尺寸	85mm × 63mm × 18mm
重量	280g (探头) 35g/m (电缆)
长线缆长度	CS650 : 300 m ; CS655 : 120 m