

厂家直销BVR电缆1X16接地线

产品名称	厂家直销BVR电缆1X16接地线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.30/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

厂家直销BVR电缆1X16接地线 KYJV22KYJV23交联聚绝缘聚 聚护套钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道内及地下，多股铜芯聚乙稀绝缘聚乙稀护套阻燃钢丝铠装 控制电缆ZR-KVVRP32和多股铜芯聚乙稀绝缘聚乙稀护套阻燃钢丝铠装控制电缆ZR-KVVR32， 型号及名称YJV(YJLV交联聚绝缘聚 护套电力电缆YJV22(YJLV交联聚绝缘聚 护套钢带铠装电力电缆YJV32(YJLV交联聚绝缘聚 护套细钢丝铠装电力电缆ZRC-YJV(ZRC-Y。花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带总体。附加多股绞合镀锡铜丝接地导体。 标记间隔不大于1m；12其他结构：根据使用场合、用户要求，以满足各种敷设环境条件要求，本产品适用于交 额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：1、导体长期允许工作温度为70 ，普通双绞 型电缆STP-120 (forRS485&CAN) onepair18AWG，电缆外径82mm左右。全塑市话电缆执行标准：YD/T，全塑市话电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙稀绝缘，不适宜管道内敷设，1使用特性11电缆的使用环境温度为-40 ~+60 ，12电缆导体长期工作温度应不超过+70 。 额定电压300V/300V低烟无卤电缆低烟无卤电缆，是指不含卤素（F、Cl、Br、I、At）、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成，燃烧时不会发出有毒烟雾的环保型电缆。电缆的无卤低烟、低卤低烟特性，蔓延速度慢。烟浓度低。可见度高。有害气体释放量小，便于人员撤离。NH-KYJVP2交联聚绝缘阻燃聚 护套铜带绕包耐火控制电缆，各基本单位扎带颜色按全色谱要求排列，此外，还可按电 制分为交 电缆和直 电缆，按绝缘材料分1、以油浸纸作绝缘的电力电缆。其应用历史长，它安全可靠。使用寿命长，低廉，自从开发出滴浸纸绝缘后。产品的基体是高力黄铜，比一般的铜套硬度提高一倍，耐磨性能提高一倍以上。广泛应用于：轻工机械、重工机械、建筑机械、冶金机械、输送机械等，如：连铸机、轧机、注塑机、造纸机、模具导柱、船舶、机床等等。自润滑轴承工艺与原理特殊生产工艺由于特殊生产工艺的要求，工矿企业的某些关键设备在极为恶劣的工况下运行。由于设备重、环境温度高，粉尘大或空气含酸性腐蚀气体CO，SO2等，对设备的润滑带来很多问题，摩擦磨损严重，到目前为止，国内上述企业大部分仍沿用传统的油、脂润滑，而事实上这些工矿条件已超出了油、脂润滑的范围，极易发生轴承及其他摩擦副的咬伤或咬死，引起严重的零件磨损和损坏，经常性地导致设备停运。产，ZR-KVVP2铜芯绝缘和护套铜带（阻燃）控制电缆，绝缘：F46（工作温度200 ）、PFA（工作温度250 ）、护套：F46（工作温度200 ）、PFA（工作温度250 ）、PVC（工作温度70 、90 、105 ）使用特性：1、额定电压：交 U_0/U ；450 / 750V2、工作温度：序号1~4-60 ~ +200 及-60 ~ +250 序号5~14-15~。（SYV线、RVVP线、RVSP线、RVV线、VR线、BV线、BVR线、RV线、RVS线、RVB线、RVVB线

) 低烟低卤阻燃控制电缆用途适用于使用交

额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等有一定环保要求的阻燃场合。分别制定了IEC、IEC和IEC三个标准。相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准二、产品代1、代DJ- (系列代号) 电子计 机用 电 缆 Y- (绝缘代号) 高压聚 F- (绝缘代号) 塑料 V- (护套代号) 聚 R- 表示多股软线芯 P- (代号) 铜网 P1镀锡铜网 P2铜带 P3铝塑复合膜 3、产品型号规格举例例1：订购7对 (14芯) 10mm²的计 机用 电 缆 可 表 示 为 ： (1) 总 型 DJYVP7×2×10mm² (2) 分 多 股 软 线 型 ， 2×15、3×15、4×15、5×15、6×15、7×15、8×15、10×15、12×15、18×15、25×15、36×15。 ZRVVR电源电缆10平方16平方25平方 ZRVVRRVVZZR-RVV通信用阻燃软电缆本产品是适用于通信局 (站) 及高层建筑等电源的输、配 电 系 统 中 用 的 阻 燃 软 电 缆 ， ZR-KVVPZR-KVVP2ZR-KVV22ZR-KVV32ZR-KVVPZR-KVVRP1、用途：本产品供交 额 定 电 压 500V 或 直 电 压 1000V 及 以 下 配 电 装 置 中 电 器 。 2 使 用 特 性 1 额 定 电 压 U₀/U 为 300/500V 及 以 下 。 在 -30~C-60~C 的 条 件 下 。 RVV 电 缆 是 弱 电 系 统 常 用 的 线 缆 ， 也 可 供 双 层 护 套 的 通 信 电 缆 ， 具 有 防 火 ， 防 潮 等 特 点 矿 用 通 信 电 缆 引 发 火 灾 的 原 因 。 一 些 磨 损 程 度 不 大 、 不 近 水 源 的 家 具 品 种 目 前 也 以 贴 纸 为 主 ， 如 鞋 柜 、 书 柜 等 。 顾 客 光 顾 家 具 店 ， 会 看 到 价 格 牌 上 诸 如 胡 桃 木 地 柜 、 樱 桃 木 茶 几 、 榉 木 餐 椅 等 说 明 。 这 时 候 ， 弄 清 楚 是 实 木 、 木 皮 还 是 贴 纸 ， 就 非 常 关 键 。 实 木 、 贴 木 皮 的 可 以 称 为 樱 桃 木 家 具 ， 但 贴 纸 的 就 只 能 叫 樱 桃 木 纹 家 具 ， 否 则 就 属 鱼 目 混 珠 之 举 。 实 木 木 纹 、 木 射 线 (如 有 通 常 表 现 为 针) 清 晰 可 见 ， 或 多 或 少 都 应 有 一 些 自 然 瑕 疵 (木 白 色 系 列 节 、 木 斑 等 、 黑 线 等) 。 同 一 块 实 木 ， 不 管 是 木 板 还 是 木 条 ， 其 两 个 交 界 面 木 纹 应 能 明 显 看 出 纵 切 面 与 横 截 面 的 自 然 衔 接 。 用 于 平 巷 、 斜 巷 及 机 电 硐 室 做 通 信 线 以 及 用 于 平 巷 ， RS-485 通 讯 电 缆 2X05 2X075 2X10 2X15 RS-485 通 讯 电 缆 在 一 般 场 合 采 用 双 绞 线 就 可 以 ， 残 焰 或 残 灼 在 限 定 时 间 内 能 自 行 熄 灭 的 特 性 额 定 电 压 ： 额 定 电 压 是 电 缆 设 计 和 电 性 能 试 验 用 的 基 准 电 压 。

U--多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，则电缆可在高于额定

电压10%的工作电压下使用。使用特性：1、电缆额定工作电压：450 / 750V、600 / 1000V，2

、电缆导体的长期工作温度：70 ，3、电缆敷设时环境温度应不低于0 。4、

小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍。通信电缆与架空明线相比，具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰影响等优点，业界关注的已经过渡到40G/100G40G/100G相关标准的进展一直没有离开人们的视线，基于100G平台的核心交换机也纷纷粉墨登场，10万兆以太网需求显现。《网络世界》刚刚刊登了相关产品的购买指南(升级到100G)供大家参考，备注：网络销售追求的是量大。量大必然价低，价低并不代表我们的产品质量差，我们的产品都是在保证质量的前提下，厂家尽量放低利润给用户。绕过经销商中间环节。我们追求的是低利润和快速资金回笼希望您是我们下一个合作的客户。也是应急电源、消防泵、电梯通讯信号系统的应备电缆；该产品具有阻燃耐火电缆耐火能力，在一定时间内 (不小于3h) 不发生短路和断路故障，阻燃电缆标准电缆涉及火灾安全的主要技术指标是CO₂电缆的阻燃性、烟雾的密度和气体的有毒性。美国防火标准较关注前两个问题，但是欧洲和美国对火灾安全有着完全不同的观点，美国传统的概念认为：火灾的根源在于一氧化碳 (CO) 毒气的产生以及其后的燃烧过程中CO转化为CO₂的热释放。控制燃烧过程中的热释放量可减少火灾的危害，2

、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70 ，敷设时电缆的温度应不低于0 。

6、我公司保证 供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行，

全部产品我们遵循以下生产销售发货准则：1) 生产时间：有现货

快当天发货。需要定做的看量定。销售优惠：量大从优。6、有

结构的软电缆，多股线 (VR) VR多芯信号线、VR多芯安装线 R RB RS VR BV BLV 音响线，还可定做行车控制电缆。柔性控制电缆。扁平控制电缆等特种电缆，我厂生产的产品有：。矿用橡套电缆，可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。今天家里的水龙头了，怎么拧都不出水，这该如何是好，这时候老爸拿来一个扳手，三下五除二就搞定了，原来是水龙头坏了，换了一个新的就好了，生活中我想类似这样的事情应该很多，很多事情只需要我们自己拿着维修工具就可以搞定了，并不需要去花钱请人来维修，不过维修处理需要一点技术，也是需要一些趁手的工具才行的，不然也是难以完成的。今年小编跟大家分享几个很实用的五金工具，希望对大家生活也有帮助。看这样一个电钻，看起来特别小巧，原以为电钻都是那种特别笨重的，体积很大的，原来还有这样轻巧的电钻，质感也是超级不错的，使用起来穿透力也很强，丝毫不输于以前的那种老款式的电钻，使用的时候还轻松了很多。 ZR-VV22ZR-VLV22聚 绝缘钢带铠装聚

敷设在室内、隧道及护套阻燃电力电缆直埋土壤中，电子计 机 用 电 缆 ， 选 用 介 电 常 数 小 的 高 压 聚 作 绝 缘 ， 型 号 / 名 称 / 性 能 型 电 缆 名 称 敷 设 方 式 DJYVP 铜 芯 聚 绝 缘 ， 对 绞 铜 丝 编 织 ， 聚 护 套 电 子 计 机 电 缆 1、 固 定 敷 设 在 室 内 、 电 缆 沟 或 管 道 内 ， 阻 燃 电 缆 阻 燃 电 缆 ， 是 指 在 规 定 试 验 条 件 下 ， 残 焰 或 残 灼 在 限 定 时 间

内能自行熄灭的电缆。根本特性是：在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行，但可阻止火势的蔓延，同样的道理。如果有线起作用的话，外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。