

# 柴油发电机250kwATS自动切换双电源柜

产品名称	柴油发电机250kwATS自动切换双电源柜
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	92800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

柴油发电机250kwATS自动切换双电源柜运用的纸质集尘杯空气滤清器，每作业50-100小时，要铲除尘土1次，可用软毛刷将外表尘土刷掉，若作业时时刻过500小时或已损坏，就应及时替换。运用油浴式空气滤清器，每作业100-200小时，运用清洁的柴油清洗滤芯，并替换其间的机油，若滤芯已破碎，就需当即替换水体系 查看发动机冷却水泵分泌孔有无堵塞，查看发动机冷却水冷却器冷却元件外表污染状况，查看空气冷却水冷却器冷却元件外表污染，是否需求冲刷冷却体系，有无渗泄。发动机冷却水泵分泌孔无堵塞，发动机冷却水冷却器冷却元件外表污染状况契合要求，空气冷却水冷却器冷却元件外表污染契合要求，无需求冲刷冷却体系，无渗泄，并留意在运用中，按规则添加机油。机油滤清器在柴油发电机组运用中如不及时保养，滤芯堵塞、机油压力添加，安全阀翻开，光滑油直接流入主油道，会加重光滑外表的磨损，影响柴油发电机组的运用寿数。

### TO280000ET-A详细参数

#### 一、技术规范

额定输出：250KVA

备用功率：260KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数：COS  $\phi$  =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： $\pm 0.5$

电压波动：(%)： $\pm 0.5$

负荷突变电压%： $\pm 3$

稳态频率调整%： $\pm 2$

发动机技术参数：

动力型号：TO28000ET-A

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：250KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980\*1300\*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：2500/2700