

UPS电源品牌代理 台诺电子 UPS电源

产品名称	UPS电源品牌代理 台诺电子 UPS电源
公司名称	东莞市台诺电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东部工业园区第一小区濠旧工业园区
联系电话	18664132271 18664132271

产品详情

东莞市台诺电子有限公司生产的模块化电力逆变电源具有数字控制，并联冗余设计，无主从并联技术等特点，具体看以下内容：

- 1.数字化控制：采用32位DSP全数字化、高频SPWM技术，具有抗干扰能力强，运算速度快、智能化程度高、控制精度高、输出波形纯等特点。
- 2.N+1并联冗余设计：可组成N+1并联冗余电源系统，模块互为备份，可靠性高，配置灵活方便。
- 3.无主从并联技术：各模块的运行及并联均由内置DSP独立控制完成，订制一体UPS电源，无单点故障，模块间自主均流。
- 4.带电热插拔：无需做任何参数设置和操作，即插即用，模块自动进入正常工作状态，维护更换简单快捷。
- 5.模块内置旁路：用户可选择逆变优先或旁路优先。
- 6.监控管理：指示灯面板，可故障声光报警，具有RS485通讯接口及故障干接点。
- 7.保护功能：具有输入过欠压，UPS电源，输出过欠压，过温，短路等保护功能。
- 8.功率密度高：采用1/2 19" 宽度设计，体积仅有常规逆变器一半的宽度，节约空间，方便并机。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市台诺电子有限公司

UPS电源安全说明

即使UPS没有和市电连接，代理加工UPS电源，它的电源输出插座仍有220V电压。

为了降低负载设备接地不良而引起的危险，在安装计算机接口信号线时，应将交流输入电源断开，只有在连接了全部信号接头后才能接上电源。

将UPS接到带地线的交流输入电源上必须带有适当的支路保护器(断路器)，接到任何其它型号插座上都可能導致电害。

充电线或电源线若需要换，请向本公司服务站或经销商购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾。

不能用火对电池或电池组进行处理，否则会伤人。

勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对人体有害。

请避免电池正负极短路，否则会导致或着火。

请勿自行打开UPS机壳，有触电危险。

不要触摸电池连接端子。电池回路与输入电压回路不隔离，在电池端子与地间会有高压危险。

不直接吹风机，电热器之类的电器设备，以确保机器的安全。

UPS电源安装注意事项

放置UPS的区域必须有良好通风，UPS电源品牌代理，远离水，可燃气体和腐蚀剂。

不宜测放，应保持前面板下面端进风孔、后盖板风扇出风孔和箱体侧面进风风孔通畅。

UPS周围环境温度应保持在0 —40 之间。

机器若是在低温下拆装使用，可能会有水滴凝结现象，一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用，否则有危险。

请将UPS在市电输入插座附近，以便紧急情况时拔掉市电输入插头，切断电源。

UPS电源品牌代理-台诺电子(在线咨询)-UPS电源由东莞市台诺电子有限公司提供。东莞市台诺电子有限公司在UPS电源这一领域倾注了诸多的热忱和热情，台诺电子一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：柯先生。