

信号转换器 渡边电机 信号转换器WSP DS

产品名称	信号转换器 渡边电机 信号转换器WSP DS
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋102室
联系电话	13823610878

产品详情

WATANABE渡边电机远程输入输出WRBI-DI16信号转换器

WRBI-DI16, WRBI-AO4, WRBI-RI8, WBI-DI8, WMB-DI16, WRBC-MAI8F, WRBC-MAI8F, ZCT-22, WJM-CA01, WJF-DI1624, WJF-DI1624

WRBI-DI16数字输入模块特征:

适合分布式安装的紧凑型一体化模块；

1至16个数字输入也可用作脉冲累加器；

集成数字输入变化次数和运行时间；

插入式，易于维护；

可互换端子块简单LONWORKS兼容WRBC系列的替代品。

WRBI-AO4模拟量输出模块特征:适合分布式安装的小型集成模块；可模拟输出4个电流输出；模拟输出有助于现场确认；插入式便于维护。

WRBI-RI8输入模块特征:

适合分布式安装的紧凑型一体化模块；

可进行八个温度测量；

可设置模拟输入以进行现场确认；

插入式便于维护；

接线端子由于兼容性，它是易于从LONWORKS兼容的"WRBC 系列"中替换。

合成润滑油，BO#150，FO，SO#100，SO-G#220，#140，220，320，460，#90，

钢丝绳用润滑油。

干性皮膜润滑剂DM涂层：DM-100，DM-110，DM-1720X，DM-1730F，DM-1730X，信号转换器WSP-DS，DM-1750X，DM-1770F，信号转换器WSP-THS，DM-1770X，

DM-1770XB，DM-2800X，DM-2800XB，DM-2800XR，DM-523H，DM-530，DM-530R.

本公司供应日本太佑机材TAIYUKIZAI试验机器、测试材料，长期有效，详细资料价格请致电咨询胡女士电话

22

斯托默粘度计

NO.202

样品的粘度（Ku值）可以测试。铅坠的重量和旋转秒数相比，旋转翼的抵抗换算数值（粘度Ku值）计算。

23

橡胶滚筒

NO.450

样品的附着力、粘力可以评估。橡胶滚筒在规定的滚动次数速度的样品和试验板。

24

比重杯

NO.205

可测定黏性体的比重。

25

赞恩粘度杯

ZC No.1 , ZC No.2 , 信号转换器 , ZC No.3 , ZC No.4 , WSP-RS信号转换器 , ZC No.5

能快速地测量试样的粘度、简单地测量。容器试料填满，其底部的规定的孔直径样品有从流下的时间而粘度测定。

26

自动涂膜机

NO.211

胶卷供料器和酒吧涂料器设置，只需按钮涂膜自动可制作。

信号转换器-渡边电机-信号转换器WSP-DS由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。井泽贸易——您可xinlai的朋友，公司地址：深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦一路8号八卦岭工业区10栋装饰大厦西524T，联系人：王小姐。