

# 雨花台钣金箱体定制 精密钣金箱体定制 联朋机电

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 雨花台钣金箱体定制 精密钣金箱体定制 联朋机电 |
| 公司名称 | 南京联朋机电设备有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 南京市江宁区谷里产业园区聚缘路3号       |
| 联系电话 | 15051873093 15051873093 |

## 产品详情

操作人员应该根据图纸的构造选择不同的落料方式，钣金外壳常用的方式有激光，数控冲床，剪板，模具的等方式。根据图纸选择适合加工的落料工艺，钣金外壳常见工艺方式有激光加工、数控冲床、剪板加工、折弯加工等等。选择完落料之后就可以进入下一个加工环节了。选择适当的模具和刀具。进行折弯时，要时刻的跟图纸进行比对。选择适当的刀具，避免因为刀具和不锈钢板的厚度不一致造成碰撞。施加压力的压力值要进行调整，这样操作时确定螺柱和工件表面的平整，避免没压牢或压出超过工件面，精密钣金箱体定制，造成工件报废。

9. 盘、柜、台、箱的接地应牢固良好。装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。

10. 盘上装有装置性设备或其他有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

11. 保护及工作接地的接地接线柱螺纹的直径应不小于6mm。应用接地接线柱或接地板的导电能力，至少应相当于应用接地导体的导电能力，且有足够的机械强度。

12. 在接地的导体上，雨花台钣金箱体定制，不应设置熔断器以及与绝缘极不相联动的开关。

13. 工作电压超过50V，装有电气元件的活动面板，不锈钢钣金箱体定制，构架应可靠接地。

14. 利用船体作回路的工作接地导体的型号和截面积应与绝缘敷设的那一极(或相)的导线相同，不锈钢钣金箱体定制，不得使用裸线。

21. 柜内自制铜排上的螺丝最小螺纹直径为6mm。

22. 接地铜牌上的端子允许多根导线共用一接地螺丝，但导线必须使用标准铜接

头进行处理，且拧接紧密。

23. 柜内所有需接地元件的接地柱要单独用接地线接到接地体。元件间的接地线不得采用跨接方式连接。

24. 主触头在断开位置时，同极的进线端及出线端之间进行绝缘测量。

雨花台钣金箱体定制-精密钣金箱体定制-联朋机电(推荐商家)由南京联朋机电设备有限公司提供。南京联朋机电设备有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，联朋机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：戎坚磊。