

铜管行业专用氨分解炉设备

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 铜管行业专用氨分解炉设备 |
| 公司名称 | 苏州佳业净化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:佳业 型号:AQ/FC |
| 公司地址 | 苏州高新区金燕路8号14号厂房421室 |
| 联系电话 | 13912792613 19951219890 |

产品详情

aq系列氨分解（分解炉，氨分解炉，氨分解制氢）--氢气发生装置是以液氨为原料，在镍催化剂的作用下加热分解得到含氢75%，含氮25%的氢氮混合气体，氨分解气体发生装置具有结构简单、投资少、效率高特点，通过本公司fc系列净化装置容易获得纯度很高的保护气体。产品遍布热处理，粉末冶金，硬质合金，轴承，镀锌，铜带，铜管，黄铜管，紫铜管，带钢等行业。

本系统是由减压阀组、氨分解炉、纯化装置等组成

1.减压阀组

减压阀组具有减压稳压的作用，其稳压效果高，阀后压力不受前级压力变化的影响，流通能力大，运行可靠。

2.分解炉（根据用户要求加厚保温层以减少热损耗）

我公司根据行业的生产经验，改进结合德国公司的先进技术，分解炉体采用立式方形结构(100nm³/h以下)，电热材料均匀穿插地分布在分解炉胆的二周，这种结构加热效果好，热利用率高。大大方便用户在生产过程中由于电热元件烧坏而产生停炉、停产。我公司从炉胆的材质选型到加工工艺、制造过程，都积累了丰富的经验。分解炉胆我公司选用加有稀有材料的耐热不锈钢，同时加厚进氨管的厚度，增强了炉胆的抗腐蚀性；在炉胆的结构设计上，避免了氨在400~600℃对钢的强腐蚀性。在电热材料的选型上，我公司根据氨分解炉的使用温度，选用cr20ni80作为加热元件，同时在设计上，耐火及保温材料选用真空吸滤成型的轻质硅酸铝异型砖，其保温性能好，又减轻了分解炉的重量

3、纯化装置

纯化装置利用5a分子筛的大比表面积和极性吸附达到对水和残余氨的深度吸附。采用双吸附塔交替工作

，达到连续供气的目的。根据工厂的工作时间，我们将单塔工作周期设计为24小时。吸附塔采用内外筒式结构，避免了分子筛的过热烧结，保证了分子筛的使用寿命。选用优质阀门，密封可靠，无内泄露，保证了产品气的纯度。

本产品的加工定制是是，品牌是佳业，型号是AQ/FC，产品别名是氨分解，产品用途是冶金.电子.铜管等