

临沂南坊镀锌螺旋圆管 骏金通风设备 镀锌螺旋圆管销售

产品名称	临沂南坊镀锌螺旋圆管 骏金通风设备 镀锌螺旋圆管销售
公司名称	临沂市骏金通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	罗庄区盛庄街道美鑫市场
联系电话	15853848489 15853848489

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂市骏金通风设备有限公司

风管，镀锌螺旋圆管销售，是用于空气输送和分布的管道系统

风管，是用于空气输送和分布的管道系统。净化通风管道是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或非金属管道，是为了使空气流通，临沂南坊镀锌螺旋圆管，降低有害气体浓度的一种基础设施。风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。净化风管主要应用在工业及建筑工程中，应用领域主要涉及：电子工业无尘厂房净化系统，食品无菌车间净化系统等等。

风管支架的主要设置防止摆动固

风管支架：1、风管水平安装，边长尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m；对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架间距不应大于3m。2、风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固。3、支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管距离不宜小于200mm。4、当水平悬吊的主、干风

管长度超过20m时，应设置防止摆动固，每个系统不应少于1个。

风管制作和清洗的场地应在相对较封闭、无尘和清洁的环境下进行，地面应铺设干净不产尘的保护材料（如橡胶板或塑料板等），镀锌螺旋圆管定制，应配备良好的通风设施，镀锌螺旋圆管定做，保持良好的通风状态，并经常清扫保持场内干净无尘。风管清洗时（包括槽、罐内清洗）应在具有良好通风状态时方可进行。洁净度等级N1～N5级的风管系统，不得采用按扣式咬口。风管及部件的各个缝隙处应利用密封胶密封；风管内表面应清洗，直至用白绸布检查无油污和浮尘后，再用薄膜将开口处封闭。

临沂南坊镀锌螺旋圆管-骏金通风设备-镀锌螺旋圆管销售由临沂市骏金通风设备有限公司提供。“螺旋圆管,方形风管,风机,风阀”选择临沂市骏金通风设备有限公司，公司位于：罗庄区盛庄街道美鑫市场，多年来，骏金通风设备坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。骏金通风设备期待成为您的长期合作伙伴！