

ZRC-HYAT53电话电缆 通信电话线 支持定制 厂家直供

产品名称	ZRC-HYAT53电话电缆 通信电话线 支持定制 厂家直供
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:ZRC-HYAT53 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

ZRC-HYAT53电话电缆

HYA实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但最多不超过6对。缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。识别和长度标记：电缆外表有yongjiu性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

HYA系列大对数电缆型号HYA HYAC HYAT 铠装 HYA系列大对数电缆型号HYA53 WDZ-HYA53 ZRC-HYA53 填充式铠装 通信电缆型号HYAT53 WDZ-HYAT53 ZRC-HYAT53 其它铠装通信电缆型号HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23HYA23HYAT23 钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33充油通信电缆HYAT ZRC-HYATWDZ-

HYATHYYTHYA系列大对数电缆执行标准：YD/T322-1996全塑市话电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。

HYA系列大对数电缆主要电气性能：

1. 直流电阻:20 ,0.4 148?/km 0.5 95.0?/km 0.6 65.8?/km 0.8 36.6 ?/km 2.

绝缘电气强度：导体之间1min 1kv 不击穿 导体与屏蔽1min 3kv 不击穿3.

绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地, 充气电缆大于10000M .km, 填充式电缆大于3000M .km。4.

工作电容：平均值 52 ± 2 nF/km5. 远端串音防卫度：150kHz 时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

产品名称: HYA 铜芯实芯聚烯绝缘挡潮层聚乙烯套市内通信电缆 生产标准:

YD/T322-1996 结构特点: HYA 型市内通信电缆采用全色谱绝缘, 铝塑综合护套

(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体, 形成密封护层), 具有电气性能优越, 施工方便的特点;

产品用途: HYA 型市话电缆可用于城镇, 近郊及厂矿的通信线路中。主要用于管道敷设, 在

架空安装时需要用吊线支承。 物理参数: 1. 线芯材质: 纯铜 2. 标称对数: 5-2400对

3. 导体直径: 铜线直径为0.32、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90mm; 4.

绝缘材料: 高密度聚乙烯; 5. 绝缘单线: 在导线上连续挤制绝缘材料, 采用规定的10种标准色谱

以便识别, 并保证电缆的电气性能; 6. 绝缘线对: 把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对, 以最大

限度减少串音, 并采用规定的色谱组合以便识别线对; 7. 缆芯结构: 绝缘单线绞合成对后采用同

芯式或单位式绞合成缆芯, 各单位采用不同的扎纱, 以便施工、维护识别。以25对为基本单位,25线对

的基本单位也可由12对和13对2个子单位组成, 50单位的超单位由二个12对和二个13对两个子单位组成, 100

对的超单位由四个25基本单位组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带 100对及以上电缆加有

1%的备用线对, 但最多不超过10对; 8.

缆芯包带: 缆芯外包覆非吸湿性、非吸油性的绝缘带; 9. 电缆屏蔽: 用轧纹(或不轧纹

)双面涂塑铝带纵包于缆芯包带之外, 两边搭接粘合; 10.

电缆护套: 黑色低密度、中密度或高密度聚乙烯; 11. 别标记: 电缆外表面打印识别标记。标记内

容: 电缆型号、长度、公司名称及制造年份。标记间隔不大于1m; 12.

其他结构: 根据使用场合、用户要求, 可提供各种形式的电缆, 以满足各种敷设环境条件要求。

电气性能: 充气电缆主要电气性能: 公司网址: <http://tjzdlzcxsdic.com> 1. 充气电缆直流电阻:

20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6 2. 充气电缆绝缘电气强度: 导体之间1min

1kv不击穿导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.

充气电缆绝缘电阻: 每根芯线与其余线芯接地, HYA电缆大于10000M .km 4.

充气电缆工作电容: 平均值 52 ± 2 nF/km 5.

充气电缆远端串音防卫度: 150kHz 时指定组合的功率平均值大于69dB/km。 产品型号:

HYA HYAC HYAT HYY HYV HYY23 HYV23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYATC 主要产品:

充气电缆, 自承式架空电缆, 充油电缆, 填充型电缆, 屏蔽电缆, 非屏蔽电缆

:电话电缆

ZRC-HYAT53