

# 人防门多少一平方 临汾人防门 太原三亿人防设备厂家

产品名称	人防门多少一平方 临汾人防门 太原三亿人防设备厂家
公司名称	山西三亿工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省忻州市原平市平安大街4566号（天兰院内）
联系电话	15234077567 15234077567

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西三亿工程有限公司

## 人防门注意事项

我公司主营：山西人防门、山西单扇防护密闭门、山西太原防护密闭隔断门、山西人防门扇、山西太原双扇防护密闭门、太原悬板活门、山西超压排气活门、山西风管，太原人防通风、山西太原手动密闭阀门、山西人防水系列、太原人防电系列。欢迎来电咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享人防门内容，临汾人防门，希望对大家有所帮助：

人防门框安装前，应检查门框立框支撑件和预留后浇筑施工槽设置是否符合规定。检查验收合格后，方可进行门框安装。人防门框安装前，人防安装队应根据施工单位提供的人防门孔中线、门口边线及门框标高线定位。将人防门框从现场存放位置运输吊装到位，进行安装。人防门框垂直度、标高调试达到精度要求后，须及时用钢支撑体系固定牢靠。门框应按规范要求触地。

人防门框安装就位后，施工单位和人防门安装队应对人防门孔中线、门口边线及门框标高进行复核。人防门框安装固定完成后，地下人防门，应进行立框隐蔽检查验收。检查验收内容包括：门框的类别、规格、型号，安装轴线、位置、标高、安装方向和开启方向。闭锁盒：数量、规格和位置。锚固钩：对于弯锚筋，焊缝长度双面焊接 5D；对于直锚筋，采用T型焊，焊缝满足母材强度，人防门工程，数量、

规格和位置；锚固钩应按设计角度、长度伸入结构钢筋内。门框及铰页底座：无变形。铰页底座下面锚固钩数量及焊缝质量。支撑体系：固定牢靠。门框接地：符合要求。

公司主要销售人防门等系列产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

## 人防门给排水系统

我公司主营：山西人防门、山西单扇防护密闭门、山西太原防护密闭隔断门、山西人防门扇、山西太原双扇防护密闭门、太原悬板活门、山西超压排气活门、山西风管，太原人防通风、山西太原手动密闭阀门、山西人防水系列、太原人防电系列。欢迎来电咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享人防门内容，希望对大家有所帮助：

人防门给排水系统：

- 1、战时给水管材应为镀锌钢管，并与室外给水管网接通。
- 2、战时排水防爆地漏为丝接口，所接排水管为钢管，管底标高应 300mm。
- 3、与人防无关的管道严禁进入人防区内；平时使用的给水、排污、消防管道穿越人防墙、板时，均应在人防内侧设置防护阀门（指普通闸板阀或截止阀，工作压力 1.0MPa），安装位置距穿人防墙、板部位 200mm；若管道穿过人防临空墙，还应在人防区外侧设防护密闭设施。

公司主要销售人防门等系列产品，人防门价格多少一平方，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

我公司主营：山西人防门、山西单扇防护密闭门、山西太原防护密闭隔断门、山西人防门扇、山西太原双扇防护密闭门、太原悬板活门、山西超压排气活门、山西风管，太原人防通风、山西太原手动密闭阀门、山西人防水系列、太原人防电系列。欢迎来电咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享人防门内容，希望对大家有所帮助：

人防工程转换的概念:据所查资料解释，人民防空工程也叫人防工事，是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、救护而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。

人防工程为什么要转换：人防工程平时用途一般是作为地下停车场、地下商场、地下仓库，战时用途根据设计要求一般为地下指挥所、人员掩蔽所、地下物资库、地下救护站等，针对人防工程平时、战时用途的差异，来临之际，需要按预案对人防工程进行一定量的结构调整强化、设备安装完善，确保人防工程的战时使用效能，而这样的工作，就称为人防工程平战转换。人防工程平时、战时用途的不同，部分战时设备没有安装完全，需要平战转换，也是人防工程建设管理的经济效益、社会效益和战备效益统一的必然选择。

公司主要销售人防门等系列产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

人防门价格多少一平方-临汾人防门-太原三亿人防设备厂家由山西三亿工程有限公司提供。山西三亿工程有限公司为客户提供“人防设备”等业务，公司拥有“人防设备”等品牌，专注于其它等行业。，在山西省忻州市原平市平安大街4566号（天兰院内）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。