

自启动上柴股份东风牌发电机组180KW全国质量联保SC13G280D2含税

产品名称	自启动上柴股份东风牌发电机组180KW全国质量联保SC13G280D2含税
公司名称	扬州市新中联机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上柴 型号:SC13G280D2
公司地址	扬州市江都区丁伙镇春都路16号
联系电话	0514-86501116 13032701415

产品详情

扬州市新中联机电有限公司专业生产“中联”系列柴油发电机组、发电机、自动化、静音型、移动电站发电机组，采用一体化设计，完全独立的配置，可满足任何情况下的用电要求，实现真正意义上的应急供电。

扬州市新中联机电有限公司主要制造销售国产/进口柴油发电机组,规格为10-3000kw。我们主要经营的柴油发电机品牌有：上柴股份（东风牌）、上海卡得杰（卡得）、上海东风研究所（东风）发电机组、东风康明斯（东康）、cummins重庆康明斯（重康）柴油发电机组、山东潍柴（华丰）柴油发电机组、无锡动力（无动）柴油发电机、上海帕欧（南通产）、中油济柴（济柴）、广西玉柴、上海乾能、volvo沃尔沃柴油发电机组、deutz道依茨柴油发电机、daewoo大宇柴油发电机、perkins帕金斯发电机组，实现低噪音（静音型）、移动拖车式、自启动自切换（ats）柴油发电机组。

扬州市新中联机电有限公司成立于1994年，专业生产柴油发电机组厂家，多年来始终坚持产品质量的高标准和严要求,重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段,为您提供全方位电力解决服务！

扬州市新中联机电有限公司为用户提供售前、售中、售后服务，送货上门，安装调试到位，负责培训指导使用。全国各地送货并在当地区域维修服务站，按保修手册条款保修一年或1000小时，以先到为准。

扬州市新中联机电有限公司产品以实价销售，希望通过我们的努力，为客户省钱、省心，欢迎您来电咨询洽谈，来厂参观指导！

上海柴油机股份有限公司（简称“上柴股份”）是上海汽车集团股份有限公司控股的上市公司，公司前身是上海柴油机厂，始建于1947年4月，1993年改制为发行a、b股的股份制公司，在上

海证券交易所发行上市，是从事发动机及零部件、柴油发电机组的研发、制造和销售于一体的国家大型高新技术企业，拥有国家级技术中心和博士后工作站，技术研发力量雄厚。企业荣获“世界客车联盟最佳发动机制造商”、“上海市最佳工业企业形象单位”等称号。

上柴股份目前拥有r、h、d、c、e、g、w等七大系列高品质柴油、天然气发动机，功率范围覆盖50-1600马力，主要应用于卡车、客车、工程机械、农业机械、电站、船舶等设备的动力配套。上柴股份始终致力于不断提升产品品质，努力打造成为中国品质领先的全系列发动机制造商。

180kw上柴股份（东风牌）系列柴油发电机组技术规格参数	
柴油发电机组技术参数：	
机组型号：zl-180gf	稳态电压调整率（%）：±1
常用功率：180kw	电压波动率（%）：±0.5
备用功率：198kw	瞬态电压调整率（%）：+20~-15
额定电流：326a	电压稳定时间（s）：1
额定输出电压：400v/230v	稳态频率调整率（%）：±1
额定功率因数：cosφ=0.8（滞后）	频率波动率（%）：±0.5
额定频率：50hz	瞬态频率调整率（%）：+10~-7
额定转速：1500rpm	频率稳定时间（s）：3
燃油牌号：国产（标准）0#轻柴油（常温）	启动控制方式：手动/自动
外形尺寸：3100×1130×1800（l×w×h mm）	机组重量：2340kg
柴油机技术参数：	
品牌/产地：上海柴油机股份有限公司（东风牌）	冷却方式：封闭式水循环冷却
型号：sc13g280d2	型式：直列、水冷、四冲程、直喷、
标定功率：206kw	燃油消耗（100%负载）：200g/kw·h
气缸数：6只	机油消耗率：0.4g/kw·h
缸径行程：135×150 mm	进气方式：增压
机油容量：33l	调速方式：机械调速
总排量：12.88l	噪声（lp7m）：115db（a）
启动方式：dc24v电启动	转速：1500rpm
外形尺寸：1704×910×1540（l×w×h mm）	重量：1250kg
发电机技术参数：（可选配）	
电机品牌：上海斯坦福电机	防护等级：ip23
电机型号：hji-180-4	接线方式：三相四线、y型接法
额定功率：180kw	调节方式：avr（自动电压调节器）
额定电压：400v/230v	输出频率：50hz
绝缘等级：h级	输出因数：cosφ=0.8（滞后）
发电机组标准配置如下：	
1、直喷式内燃发动机（柴油）；	
2、交流同步发电机（单轴承）；	
3、适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；	
4、发电输出空气开关、标配控制屏；	
5、机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；	
6、干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；	
7、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；	
8、工业用9db消音器及连接用标准件	
9、随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。	
自选配件（费用另计）：	
1、发动机:水套加热器、电瓶浮充电器、防冷凝加热器、永磁励磁系统（pmg）	
2、燃油系统：分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱、油水分离器	

3、电气系统：自启动、自保护控制屏；带“三遥”功能控制屏；ats自动负载转换屏；全自动两台以上并网柜
4、功能型：防雨型机组(箱柜)、静音型机组(箱柜)、移动拖车型电站(箱柜拖车)、静音型移动电站(箱柜拖车)
保修期内：
1、（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。
2、由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！
3、（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）
4、如因原厂调整则以原厂保固条例执行！
保修期以外：
1、所有零部件均以成本价提供，提供服务人员到达客户现场或在厂方工厂对机组进行修复，至可正常使用。
2、我公司承诺对用户进行终生跟踪服务。
报价说明、付款方式及交货期：
1、制造工厂交货价（包含17%的增值税）
2、货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式。
3、3个工作日内发货
执行标准：
国际标准认证iso9001：2000
行业执行标准gb/t2820.1997
配送方式：
上门自提、专车送货、汽车配载等。
联系我们：
公司名称: 扬州市新中联机电有限公司
公司厂址: 江苏省扬州市江都区丁伙镇北工业园区
电 话：0514--86501116、86508388
传 真：0514--89685238
联系人：崔经理
手 机：13358138126、15358521116
公司网站：http://www.jdzljd.com
电子邮箱: jd-zljd@163.com
qq: 670996304、757388605

我们的购物流程：

本产品的加工定制是是，品牌是上柴，型号是SC13G280D2，输出功率是180（KW），额定电流是326（A），频率是50（Hz），转速是1500（RPM），电压是230/400（V），产品认证是ISO9001：2000