

柔性石墨线 宜昌新成

产品名称	柔性石墨线 宜昌新成
公司名称	宜昌新成石墨有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌当阳市锦屏大道东段30号
联系电话	13377989752 13377989752

产品详情

石墨接地线是一根用来接地用的石墨材质的线。这个线是什么作用呢？这个线是用来防雷的，一头连着防雷塔的防雷针，一头埋入地中，当有雷击时，防雷针把吸收到的巨大能量通过石墨接地线传入地下，从而避免了雷击对建筑物的伤害。所以石墨接地线的作用是非常大的，因为石墨的导电性非常好，所以用来做石墨接地线。新成石墨是多年的石墨接地线厂家，生产经验比较多。

石墨接地线的施工及注意事项：

石墨接地线在沟内敷设安装时需伸直，禁止小角度折弯，如需折弯，其角度应保持圆弧状。石墨接地线埋设时，应先将连接头安装紧固，再下挖深度为0.8米的沟，采用细土分层夯实。安装时，必须全部放在沟内伸直，如果为口子形必须搭接扎紧，杆下垂直部分，需预留0.3米左右圆曲。

产品用量与铁塔根开情况及路况无关，只与土壤电阻率有关。连接时采用搭接连接，其搭接长度不小于直径的5倍，搭接时采用0.2mm的单股石墨线扎紧形成良好的导电通路。杆塔与HF-R系列石墨接地线连接时采用连接板连接。

石墨接地线内置有散流芯，与被保护对象的地线相连接，使入地电流迅速泄放到大地，柔性石墨线，从而获得低的接地电阻。其机理增大了接地体本身的散流面积，减小了接地体与土壤层间的接触电阻，具有强吸湿保湿能力，充分发挥了非金属接地体材料的导电作用。

可进行垂直埋置或水平埋置，水平埋置深度一般为0.8m~1.0m，垂直埋置深度一般为1.5m~2.0m。采用几个模块并联埋置时，模块间距不宜小于4m，如条件不允许，可适当放宽。垂直埋置较重模块，应该穿以铁丝或绳索，抬降至基坑中。

柔性石墨线-宜昌新成由宜昌新成石墨有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。宜昌新成石墨有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为石墨及碳素产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!