

灯光音响设备租赁 南昌灯光音响 南昌展位搭建邦美

产品名称	灯光音响设备租赁 南昌灯光音响 南昌展位搭建邦美
公司名称	江西邦美广告传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区世贸路872号金涛大厦1118室
联系电话	15907915503 15907915503

产品详情

灯光音响租赁时操控舞台灯光的方法

一：灯泡在冷状态下，如果突然推亮灯光，会让灯泡或者导致灯泡钨丝熔断。

原因：灯泡生产的过程中，玻璃壳会有厚薄不均的情况，所以在受热不均匀的时候，灯泡的玻璃壳会瞬间升温，就像是大家在生活当中遇到处于冬天冷空气当中的玻璃杯，倒入滚烫开水的时候就会炸裂的情况一样。

灯光使用完成之后，灯泡也会有一个热变冷的过程，这个时候会吸收空气中水分子，这些水分子会在灯泡玻璃壳上聚集，灯光音响设备租赁，当灯泡处于冷却状态的时候，灯泡突然亮度变高，就会让水分子变的滚烫，从而导致灯泡的情况出现。

同时突然推亮灯光瞬间的冲击电流就会出现在灯泡当中，这样钨丝就很容易熔断。

操作方法：灯泡处于冷却状态的时候，演出灯光音响，需要进行一个压光状态，要把灯泡调的微亮，经过预热之后，让灯泡的玻璃壳受热均匀，并把玻璃壳上的水分子蒸发，再推亮一点，逐渐递增机壳。

二：注意灯控台和硅箱电源

开启电源的时候，要先打开灯控台的电源，再把硅箱电源打开，关闭电源的时候则要先把硅箱电源关掉在关灯控台电源，不然会让灯光出现闪烁的情况，从而影响灯泡的使用寿命。

三：不要把回光灯照射出来的光速调的太聚焦

原因：太聚焦会在短时间当中把装在灯上的白色纸颜色变淡，从而失去色彩，严重的话会把色纸烤出一个洞，南昌灯光音响，如果灯具直射的距离和物品太近，很容易会把它点燃。

舞台音响工程如何进行隔音处理

舞台音响工程，在声场设计开始时，需要先考虑隔音处理，灯光音响舞台搭建，为声场提供良好的先天条件。执行与建筑物外部的隔音和建筑物内部房间之间的隔音有关的隔音进行处理。

对于与外界的隔声，建筑结构均要能够满足基本的隔声要求，如果建筑设计不考虑隔声工程的需要，则需进行隔声处理。对于房间的隔音，在墙面增加一层隔离，以此来解决外部舞台音响或者其他噪音的声音中高频隔音的问题。

低频波段的隔音，增加隔音体重量。

门窗因其隔音处理薄弱，对其隔音提出装饰单元建议能提高门窗的制造质量，采用皮袋门和双层玻璃窗，或门外采用隔音通道和在窗上挂重的双层窗帘等。

对于顶层房间的吊顶隔声，特别是近年来建设的一些大型娱乐场所，部分干扰来自吊顶，这部分隔声方案不能提出得太晚，否则难以实施，因此要求音响设计师尽快向装修单位提出问题，协调制定可行方案。

舞台灯光设备注意事项

一、注意事项

- 1、开场前半小时，打开所有设备，进行低温预热，同时检测所有设备及线路。低温状态是指灯光微亮即可；
- 2、开机预热十五分钟后将所有设备归零，让设备散热，散热时间不低于十五分钟；
- 3、散热后，即可正式进入音乐演出阶段；
- 4、演出结束、客人离场后，灯光师应关闭所有所有设备，并让设备散热十五至二十分钟，然后将设备进行封存或遮罩，灯光师方可离场。

二、常规检测范围

- 1、灯泡是否能正常点亮；
- 2、所有设备连线是否正常；
- 3、所有设备是否能正常使用，包括灯控开关、换色器控制、电脑灯动作等等是否正常；
- 4、DMX512讯号是否能正常控制灯具；
- 5、特xiao设备是否能正常使用，并装满所需材料，例如：烟机、雾机、雪花机、泡泡机等等。

灯光音响设备租赁-南昌灯光音响-

南昌展位搭建邦美(查看)由江西邦美广告传媒有限公司提供。江西邦美广告传媒有限公司是江西南昌,展览装修的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在邦

美广告领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创邦美广告更加美好的未来。