

广州德龙机械 供应贴标机 不干胶贴标机 纸盒平面侧面双面贴标机

产品名称	广州德龙机械 供应贴标机 不干胶贴标机 纸盒平面侧面双面贴标机
公司名称	广州德龙自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 类型:半自动
公司地址	广州市白云区石井大朗工业区
联系电话	020-29881606 15820207414

产品详情

广州德龙机械—半自动贴标机

平面双面贴标机

本机主要用于塑料袋、纸张、卡片、纸盒等物品自动进行分张后，再准确的贴上不干胶标签。（可贴防伪标签、司标）等。本机种采用304不锈钢,符合gmp标准，是食品、制药、化工、化妆品等企业需要的理想设备。

根据客户要求订做机械，采用电脑光纤控制，同步追踪，出标由步进电机或伺服电机控制，自动检测被贴物和标签尺寸，并自动采用微电脑方式控制、触摸式大型液晶面板，显示及内藏数十组记忆装置，是现代先进的机电一体化设备。单机使用时可选配送（收）料盘，也可直接接生产线使用，具有优良和可靠的工作性能。还可配备印字机同步完成标签打印生产日期批号。

圆瓶贴标机

本机可同时实现双面贴标和圆周面贴标功能，可满足扁瓶、方瓶和异形瓶的单面和双侧面贴标，圆柱形物体的全周、半周贴标，广泛应用于化妆品行业、日化行业。

产品说明

功能强大，一台机可实现4种产品的单面和双面贴标（圆瓶、扁瓶、方瓶、异形瓶）； 采用了双

侧刚性塑胶同步导向链条，自动保证瓶子对中性，对工人放瓶和流水线对接进瓶要求低，大大降低工人作业或流水线对接难度，可单机生产，也可接流水线生产；配置弹压式压顶机构，保证产品输送平稳，且有效消除瓶高的本身误差；配置自动分瓶机构，导瓶前自动分开间距，保证后续导瓶、输送和贴标的稳定性；配置两重覆标机构，首次保证贴标精度，二次挤压式覆标，有效消除气泡和保证标签头尾处贴紧；智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，避免浪费标签和漏贴；设备主要材料采用不锈钢和高级铝合金，符合gmp生产规范，整体结构牢固，美观大方。

适用范围

适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。适用产品：要求在侧平面、侧面大弧度面、圆周面上贴附标签的产品。应用行业：广泛应用于化妆品、日化、电子、医药、五金、塑胶等行业。应用实例：洗发水扁瓶贴标、润滑油扁瓶贴标、洗发水圆瓶贴标等。

工作原理

* 核心工作原理：传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经覆标装置，标签被覆贴附在产品上，一张标签的贴附动作完成。* 操作过程：放产品（可接流水线）—>产品输送—>产品分距—>贴标（设备自动实现）—>收集已贴标产品。

特点1、高精度步进马达，力矩可达8牛·米，贴标速度可达30米/分钟。2、双段式离合器设计，使标签张紧力更加稳定，便于提高贴标精度。3、先进的人机界面控制系统。4、名厂plc控制，可靠性高。5、皮带式输送线，适合于各种平面产品的贴标。可选配产品夹带机构或贴标模具，实现更高精度的贴标。6、可选配分页器，适用于单张纸、信封、贺卡、纸盒等产品的分页，准确而快速。技术参数：

贴标速度：20-180件/分钟（与被贴物及标签尺寸有关）

输送速度：0-20米/分钟可任意调整

贴标精度： $\pm 1\text{mm}$ （不计包装件和标签误差）

被贴物尺寸：宽度 180mm

适用纸卷内径：76mm以上均可

适用纸卷外径：300mm以下均可

标签宽度：（最大）150mm

标签长度：10—300mm

使用电力：220v/50hz 200w

外观尺寸 (l) 600 × (w) 500mm × (h) 800mm 标机

规格、参数可以定做，详细请联系！

欢迎咨询

广州德龙机械是广东知名自动灌装机生产厂家，产品远销海外20多个国家，公司生产自动灌装机类型包括：全自动液体灌装机，半自动液体灌装机，液体灌装生产线等，又分为直线式液体灌装机，活塞式液体灌装机，液体灌装封口机，旋转式液体灌装机等。广泛适用于制药、食品、轻工、日化等行业，可根据客户需求订做各种符合您要求的自动灌装机！欢迎参观工厂，欢迎咨询订做。

本产品的建议零售价是¥8000.00，加工定制是是，类型是半自动，品牌是德龙，型号是DL-TBJ358，贴标速度是30-80（瓶/分），贴标精度±是0.1（mm），标签最大宽度是0-250（mm），被贴物尺寸是0-230（mm），适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,酸奶,鲜奶,护发用品,护肤品类,化妆品类,油类,清洁、洗涤用品,药水,服装,金属，包装材料是薄膜,塑料,铝箔,纸类,玻璃,陶瓷,软管,金属,布料,复合材料，包装类型是杯,带,袋,碟,管,罐,盒,瓶,桶,碗,箱,易拉罐，适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,日化,食品,玩具,烟酒,医药，自动化程度是半自动，售后服务是一年保修