

HO7V2-K 1X4 单芯线; 红色450/750 PVC固定敷设电缆

产品名称	HO7V2-K 1X4 单芯线; 红色450/750 PVC固定敷设电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

优势

<HARD 电缆在欧洲得到广泛接受和使用

可提供不同芯线绝缘层颜色的款型，

也可在一次性大纸箱内提供。根据颜色和截面，可使用大纸板箱，通常导线横截面最大为6 mm²。

根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类，物料选型详见www.lappkabel.de/CPR。

应用

用于机器内部电路的布线。中

。适用于控制柜内的布线。

。用于固定和受保护的敷设。

。可在电缆桥架上用于等电位连接的开放式敷设。

铜号

单芯线包装类型

38.400 kg/km

装

电气特性

额定电压

测试电压

载流量符合

短路温度 [5s]

U₀/U:450/750VAC rms后IEC

2.5 kV

I_{sc}PVC鍍 mm-5-52

160-C

产品设计

Li-绞合线电缆

统一协调设计

电缆尺寸

导体额定横截面积(mm²)

导体材料

导体结构

LiY

HO7V2-K

1X4

4 mm?

裸铜

IEC 60228 类别 5:细丝绞合线

芯线数量

最小芯线直径

芯线额定直径

最大芯线直径

电缆形状

芯线绝缘的基本材料

芯线绝缘基本材料缩写

4.05 mm

4.20 mm