

环保气浮浮选设备厂家 湖南环保气浮浮选设备 得利满技术

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 环保气浮浮选设备厂家 湖南环保气浮浮选设备 得利满技术 |
| 公司名称 | 山东鲁润环保工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区博阳路南段 |
| 联系电话 | 13562888698 13562888698 |

产品详情

气浮设备是一类在水中通入或产生大量的微细气泡，使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使其浮在水面，从而实现固-液分离的水处理设备。气浮方式可分为散气气浮、溶气气浮（包括真空空气浮法）与电解气浮法。目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。气浮设备较其它固-液分离设备具有投资少、占地面、自动化程度高、操作管理方便等特点。气浮机主要用于固—液或液—液分离。通过溶气和释放系统在水中产生大量的微细气泡，使其粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上，造成整体密度小于水的状态，并依靠浮力使其上升至水面，从而达到固—液或液—液分离的目的。在水处理领域气浮机应用于以下方面：1、分离地表水中细小悬浮物，藻类等微聚体。2、回收工业废水中有用物质，如造纸废水中纸浆等。3、代替二沉池分离和浓缩水中污泥。

2、按常用类型分类

1、平流式加压溶气气浮装置：溶气方式为加压射流（内部不容易堵塞），结构相对简单，现场操作安装比较简单，适用于各类工业废水和市政废水的预处理及部分后续处理。

2、竖流式加压溶气气浮装置：溶气方式为加压射流，由于结构复杂，高度较高，操作维护比较困难等特点，湖南环保气浮浮选设备，所以相对比于平流式加压溶气气浮效果要大打折扣，只有在占地空间上存在优势。

3、浅层溶气气浮装置/超效浅层溶气气浮装置：溶气方式为加压射流，由于结构复杂，技术含量相对比较高，

4、多相混溶溶气气浮装置（也叫溶气泵气浮）：溶气方式为泵前负压吸气，环保气浮浮选设备销售价，

这类气浮目前在国内运用的比较多，由于其无需空压机和压力容器（大储气罐除外）等特点，基本可以代替传统的有水泵、空压机、溶气罐等形式的加压溶气气浮。

5、涡凹溶气气浮装置：溶气方式为叶轮高速旋转负压吸气产生微气泡，环保气浮浮选设备报价，主要在含油废水的预处理段，效果较好。

6、序进式溶气气浮装置：溶气方式为涡凹曝气+多相混溶（溶气泵），即涡凹气浮+溶气气浮组合使用的，在含油废水处理中运用较多。

7、催化氧化溶气气浮装置：溶气方式为催化氧化罐+加压射流溶气，主要用于浓度、COD等比较高难处理的特种废水。

8、多级溶气气浮装置：溶气方式为加压射流，特点是占地面积小，处理能力高，耐冲击负荷大。

9、实验溶气气浮装置：主要用于各类废水的气浮可行性的定性定量分析。

10、微型溶气气浮装置：主要用于小水量的废水处理。

HLQF气浮设备解决设备是当今国际性上较的这种水净化设备，该机器设备解决好用、解决工作能力大。

HLQF气浮机解决设备选用动态性漏水、静态数据出水量，设备进、出水量选用浊度仪持续检测，环保气浮浮选设备厂家，其主要参数信号传至加药装置，加剂量的尺寸有自动加药装置来进行，一起气浮油物解决设备的溶气水系统软件、排泥系统软件，均为全自动工作中，机器设备的运作动态性可将数据信号接至集中化主控室。

环保气浮浮选设备厂家-湖南环保气浮浮选设备-得利满技术由得利满技术有限公司提供。得利满技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！