

沥青集料碎石检测 铁路用道砟碎石检测

产品名称	沥青集料碎石检测 铁路用道砟碎石检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

检测范围：

铁路碎石道砟检测，碎石检测，道砟检测，石头检测，骨料检测，路基材料检测等。

检测项目：

1.抗磨耗、抗冲击性能：标准集料冲击韧度(IP)，2.抗磨耗、抗冲击性能：洛杉矶磨耗率(LAA)，3.渗水性能：渗透系数(Pm)，4.渗水性能：石粉试模件抗压强度()，5.渗水性能：石粉塑限(PL)，6.渗水性能：石粉液限(LL)。

土方路基

石方路基

路基处理

路肩

1.1 施工前的试验

土的物理性质试验

标准击实

CBR试验

必要时还应做颗粒分析、有机质含量、易容盐含量、冻膨胀和膨胀量等试验。

取土规则

取原状土样时，必须保持土样的原状结构及天然含水量，并使土样不受扰动。采取扰动土时，应先清除表层土，然后用四分法取样。不须保持天然含水量的扰动土，好风干稍加粉碎后装入袋中。

取土频率、数量和样品标识

同一施工段、回填料种类不变的情况时，取有代表性的样品作为一个取样频率，当回填土的种类发生改变时，必须重新取样。

样品标识必须填清楚工程名称、委托单位、使用部位、设计要求、委托检验项目等信息。

检测标准：

TB/T 2140-2008《铁路碎石道砟》GB/T 14685-2011 建设用碎石卵石TB/T 2140-2008 铁路碎石道砟TB/T 2328-2008 铁路碎石道砟试验方法GB/T 14684-2011 7.5 建设用砂