

# 风帆蓄电池GFM-1600风帆铅酸蓄电池2V1600AH/储能专用蓄电池

产品名称	风帆蓄电池GFM-1600风帆铅酸蓄电池2V1600AH /储能专用蓄电池
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆蓄电池 型号:GFM-1600 产地:扬州
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

电池两极不能短路,外壳严禁碰击,充放电过程中zuihao保持正立摆放

请使用恒流恒压蓄电池专用充电器

电池不能过度充电(12V/6V电池充电电压不能大于15V/7.5V)

电池不能过度放电(12V/6V电池放电电压不能小于9.6V/4.8V)

电池使用后要及时充电,不管有没用完电,否则有可能内部极板硫化而致不能再充电

电池静放三个月要补充电,保持电池满电是zuihao的保存方法

蓄电池使用说明-电池维护方法 ;

### 1、蓄电池的联接

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

## LBTY系列蓄电池特点

设计寿命(25℃) : 7年(26Ah以上);5年(26Ah以下) · UL认证的组件  
· 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 · 可以以竖直, 旁侧, 或端侧放置方位使用 · 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合达99%, 使电解液具有免维护功能 · 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织 ( IATA/ICAO ) 的特别规定A67可以航空投运 · 计算机设计的低钙合金板栅, 限度降低了气体的产生量, 并可方便的循环使用 · 可以以非危险品 ( DOT-CFR 49款171-189部分 ) 进行地面运输 · 多单格的电池设计使电池安装和维护更经济 · 可以以非危险品 ( 根据IMDG 修正27款 ) 进行水路运输

工作温度范围放电 : -40℃ 到 71℃ , 充电 : -23℃ 到 60℃ (应用温度补偿后的电压充电) 的工作温度范围 23℃ 到 27℃ 浮充电压温度平均在25℃ C时, 13.65 ± 0.15 VDC/每节的充电电流 C/5A (20小时率容量的1/5倍电流)均衡和循环应用时的充电电压 温度平均在25℃ C时, 14.4 到 14.8 VDC/每节交流纹波 (充电器) 为效果, 浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值 ( P-P ), 允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P), 允许交流纹波电流= C/20 A RMS自放电 在25℃ 环境可以储存4个月, 然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存, 补充电的间隔时间要短些附件电池间的连接线, 支架, 电池柜

## 产品介绍 :

- 1.各种尺寸,型号和容量可供选择,适用性强,还可根据客户要求跟厂家协议进行生产.为您量身打造,可根据不同要求进行各式组合.品质优,价格低。
- 2.质量保证:优质的原材料制成采用A品电芯,容量高,内阻低,电压稳定。
- 3.性能稳定,循环使用寿命长:连续充放电1000-2000次后,电池容量不低于额定容量的80%。
- 4.无记忆效应:可随时进行充、放电使用。
- 5.安全性高: 电池内置保护板,有过充过放保护,保障电池安全使用。
- 6.环保要求:不含有害物质,符合ROHS,,CE,UL等认证,适合欧美市场要求。
- 7.交期短,承诺2-4天发货,服务完善到位。
- 8.高能量密度,长放置时间,工作温度范围广,良好封口特性,稳定的放电电压。