

芜湖新芜水泥管厂 水泥顶管厂家 芜湖顶管厂家

产品名称	芜湖新芜水泥管厂 水泥顶管厂家 芜湖顶管厂家
公司名称	芜湖新芜新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县安徽新芜经济开发区蟠龙大道北侧
联系电话	18119881744

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖新芜新型建材有限公司

顶管工程初始顶进步骤有哪些？

经过时间的推移，排污顶管厂家，目前的顶管工程已经远远超出了之前的施工方法与方式。并且我们在新的不同工程中也会遇到不同的问题，所以今天为大家普及的常见的一种泥水平衡顶管施工初始顶进步骤。

一步破洞前要在洞口做好防止土体或砂层塌方的措施。在土质均匀的黄土中进行顶进，水泥顶管厂家，一般采用砖砌封门;在砂土中则可以选择深层搅拌桩和高压喷旋两种方法。顶管施工厂家向您推荐高压喷旋，生产顶管厂家，这种方法造价相对较低，而且安全系数也更高。

二是让顶管机入土。封门破除后，顶管机刀盘开动，用主顶油缸慢慢将顶管机推入途中，注意防止刀盘嵌入砂土中，可以餐区控制顶进速度和在顶管机左右两侧加设角撑的办法来防止其旋转。

三步是将机头后方的两根砼管和机头管连接，形成整体后来控制顶进段的高程和中线。

水泥管又称水泥压力管、钢筋混凝土管，它可以作为城市建设建基中下水管道，可以排污水，防汛排水，以及一些特殊厂矿里使用的上水管和农田机井。一般用于城镇的雨水和污水的排放管道。

可作业自来水、电力电讯、燃气势力等需要在地下铺设管线的外套管。高速公路纵向、横向排水及透水山坡地开发边坡水土保持整地工程之地下排水新疆水泥管高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排

水。

水泥涵管的产品规格：目前，芜湖顶管厂家，我国预制混凝土箱涵品种有：单仓钢筋混凝土箱涵、矩形双仓钢筋混凝土箱涵、双仓钢筋混凝土多弧涵、三通箱涵、检查井箱涵等，其规格主要有1500mm×2000mm~7000mm×5000mm，其中规格最多的是2000mm×2000mm~3000mm×2500mm，基本都用于单仓电力管廊。箱涵有效长度多为1500mm、2000mm。双仓或多仓主要是由多个单仓箱涵拼接而成。箱涵壁厚主要采用顶板=底板=侧板和顶板=底板>侧板两种设计形式。

芜湖新芜水泥管厂(图)-水泥顶管厂家-芜湖顶管厂家由芜湖新芜新型建材有限公司提供。芜湖新芜新型建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！