

42公斤不锈钢冷库板 生产 乌尔禾区10公分手工聚氨酯冷库板

产品名称	42公斤不锈钢冷库板 生产 乌尔禾区10公分手工聚氨酯冷库板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	115.00/个
规格参数	形状:长方形 芯材:聚氨酯 长度:定制
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

阻燃高密度聚氨酯冷库板是一种用于建造冷库的材料，具有阻燃性能。高密度聚氨酯冷库板具有的保温性能和强度，适用于低温环境下的冷库建设。在火灾情况下，阻燃性能可以减缓火势蔓延速度，提高安全性。这种材料被广泛应用于食品、药品、化学品等需要保持低温的场所。保鲜挂钩冷库板是一种用于冷库内部墙壁和天花板的保温材料。其特点可以总结为以下几点：1. 保温性能：保鲜挂钩冷库板采用高密度聚氨酯泡沫填充，具有良好的保温效果，能有效隔绝内外温度差异，保持冷库内温度稳定。2. 密封性好：冷库板之间使用特殊的挂钩和槽口连接，能够紧密交接，确保冷库的密封性，防止冷气泄漏，保持冷库内环境的稳定性。3. 强度高：保鲜挂钩冷库板具有的强度和刚度，能够抵抗外部压力和冲击，确保冷库墙壁和天花板的结构稳定，不易受到变形或损坏。4. 耐腐蚀性好：冷库板表面采用特殊的防腐涂层，能够抵抗湿度、腐蚀性气体和化学物质等对材料的腐蚀，增加冷库板的使用寿命。5. 安装方便：保鲜挂钩冷库板具有尺寸标准化、重量轻、结构简单等特点，安装方便快捷，节省时间和人力成本。总而言之，保鲜挂钩冷库板具有的保温性能、良好的密封性、高强度、耐腐蚀性好和安装方便等特点，适用于冷库场合，能够有效保持冷库内产品的新鲜度和质量。冷冻挂钩是用于冷库板的安装和固定的一种设备。冷库板具有隔热保温和防腐蚀的特性，适用于冷冻库、冷藏库等低温环境。冷冻挂钩的主要功能包括：1. 固定冷库板：冷冻挂钩可以将冷库板牢固地固定在墙体、天花板和地面上，确保冷库板的稳定性和安全性。2. 调整安装位置：冷冻挂钩可以根据需要调整冷库板的安装位置，使其与周围的设备和结构相匹配。3. 提供支撑和连接：冷冻挂钩可以起到支撑和连接的作用，加强冷库板之间的连接并增加整体结构的稳定性。4. 方便维修和更换：冷冻挂钩的设计使得冷库板的维修和更换更加方便，减少工时和人力成本。总的来说，冷冻挂钩在冷库板的安装和维护过程中起到了重要的作用，保证冷库板的稳定性和使用寿命。保鲜聚氨酯冷库板主要具有以下功能：1. 保温隔热：聚氨酯冷库板具有好的保温隔热性能，能有效阻挡外界环境温度传导到冷库内部，保持冷库内的低温环境稳定。2. 密封性好：聚氨酯冷库板具有高密度、低透气性的特点，能有效防止冷库内外空气、水蒸气等物质的交换，提高冷库内部的密封性。3. 强度高：聚氨酯冷库板具有较高的强度和刚度，能够承受一定的外部压力和冲击，保证冷库板的稳定性和安全性。4. 轻质化：相比传统的冷库建筑材料，聚氨酯冷库板具有轻质化的特点，能减轻建筑承重，减少对建筑结构的影响。综上所述，保鲜聚氨酯冷库板主要功能是保温隔热、密封性好、强度高和轻质化。不锈钢冷库板是用来构建冷库墙体和天花板的材料，主要用于保

温和防潮。它具有耐腐蚀、耐高温、抗风压等特点，可以有效隔离内外温度，保持冷库内部的稳定低温环境。同时，不锈钢冷库板还具有良好的卫生性能，易于清洁和消毒，能够满足食品等特殊环境的要求。保鲜聚氨酯冷库板适用于食品加工、冷冻食品、冷库储存、药品生产、医药行业、化工行业等需要保持低温环境的行业。