

不锈钢衬四氟管厂家

产品名称	不锈钢衬四氟管厂家
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品名称:衬四氟钢管 产品表面描述:平整光滑 无毛刺 用途范围:市政工程 电厂 化工厂 污水....
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

不锈钢衬四氟管厂家

不锈钢衬四氟管厂家的钢衬四氟管道的两种衬里工艺，钢衬四氟管道质软、强度低，在防腐蚀领域可以用作衬里材料，一般作为衬里有涂层和板材两种形式。钢衬四氟管道熔融流动性差，涂层必须达到一定的厚度，才能达到防腐蚀要求。衬里可分松衬和紧衬，其工艺分别如下：松衬筒体清理 板材选择 焊接 衬里 翻边 检测紧衬筒体清理 通水加热胶粘剂固化 板材选择 板面活化处理 焊接 筒体上胶粘剂内衬 翻边 检测

不锈钢衬四氟管厂家

不锈钢衬四氟管道，不锈钢衬四氟管，不锈钢管衬四氟，不锈钢衬四氟管厂家关于不锈钢衬四氟管道的一些温度、压力、介质、质量、用途、售后的简单介绍。四氟称为PTFE又称聚四氟乙烯、F4。很多情况下，选择碳钢衬四氟比较多，因为碳钢要便宜的多，但是有些情况又必须使用不锈钢。四氟它有着塑料王之美称，除熔融jinshuli、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外钢衬四氟乙烯F4管道几乎可以抵抗所有化学介质包括浓硝酸和王水的腐蚀，它几乎能耐所有化学物的腐蚀。钢衬PTFE管道介质工作压力：正压0.6MPa~2.5MPa，不锈钢衬四氟管厂家常温下负压为70Kpa。钢衬PTFE管道可以长期在230℃~250℃温度下工作。聚偏氟乙烯类或其钢衬四氟乙烯F4管道偏氟类复合管，对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性，钢衬四氟乙烯F4管道但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90℃以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。

钢衬四氟乙烯F4管道用途：钢聚四氟乙烯类复合管，可输送高温下强腐蚀性气体、液体，其它类型复合管不能代替。一般不锈钢衬四氟管道用的不是特别不锈钢衬四氟管厂家，它不是钢衬PP、PO、PE、那么

便宜。只有工况条件满足不了，所以才会选择使用昂贵的衬四氟。江苏兆辉防腐科技有限公司的不锈钢衬四氟管道深受广大客户的好评，已经在中国各个省市等已经使用多年。总之公司根据客户的不同介质、温度要求来进行选材加工，使用条件满足以达到客户满意为宗旨。