

全国首创宽门幅OC1400缓冲气柱袋袋生产线

产品名称	全国首创宽门幅OC1400缓冲气柱袋袋生产线
公司名称	温州欧创机械有限公司
价格	面议
规格参数	用途:制袋机 品牌:欧创
公司地址	平阳县万全镇榆垟办事处榆东路108号
联系电话	63725886 18969725060

产品详情

oc1400高速缓冲气柱袋制造机（机械式）

oc1400缓冲气柱制造机

用途：

该机适用于pe共挤膜等卷材生产各种缓冲气柱袋、缓冲气垫的专用设备，生产的产品支撑性绝佳，单一个气体包装袋可承受60到120公斤的重压而不破裂且符合环保要求产品广泛应用于各领域缓冲包装，如：红酒包装、硒鼓包装、家电包装、物流包装等

性能及特点：

- 1、主控电路采用进口plc与变频器联合控制，良好的人机界面，操作集中直观、方便
- 2、整机采用变频器控制,变频范围宽，速度调节范围大，实现无级变速。即调即用，匹配完美。双放膜独立电机加张力控制器控制，大大提高放膜运行的平稳与效率
- 3、收放卷采用气胀轴机构，装卸操作方便
- 4、自动记数、报警等功能
- 5、b机放卷采用光电自动纠偏修正系统，放卷更平整准确

一、技术参数：

1、主要技术参数：

标准机规格性能及技术参数	规格类型	oc1400
a机压柱速度（米/分）		9-12（速度可调）
b机制袋速度（个/分）		小于等于50
最大膜宽度（毫米）		1400
最大上卷直径（毫米）		φ 600（约2000米）
收放卷气胀轴直径（毫米）		φ 74mm
总功率（千瓦）		14.5+3.2（a机+b机）
机器净重（千克）		2000+1200+700（a机+b机+三角机）
机器外形尺寸（长×宽×高）（毫米）		a机：5300×1785×1470
		b机：3185×1295×1380
		三角机：1900×1600×1600
机器噪声（分贝）		55分贝
成袋合格率（百分比）		99%
封口压力（牛顿/毫米 ² ）		15
电源类型		380v 50hz
包装膜材料	pe共挤膜等。	

二、机器配置：

- 1、机架主体结构采用a3铁板15mm厚、机身颜色银灰色（颜色可选）
- 2、磁粉张力控制：张力控制范围10-50n.m
- 3、传动导辊采用铝导辊，经过阳极氧化处理
- 4、光电眼跟踪修正
- 5、拉模定位电机为伺服电机，收放膜电机为电机变频调速
- 6、模具采用40cr钢喷铁氟龙

三、主要电器配置

序号	零件名称	品牌	国家,地区	备注
1	人机界面	维伦	中国	
2	plc	三菱	日本	
3	变频器	易驱	中国	
4	温控器	余姚	中国	
5	色标传感器	富台	中国	
6	开关电源	铭伟	台湾	
7	交流接触器	施耐德	法国	
8	步进电机	soyo	中国	

本产品的加工定制是是，用途是制袋机，品牌是欧创，型号是OC1400，产品别名是气柱袋机，热合面积是1400（mm），包装类型是袋，成品尺寸是1400（mm），适用对象是蜂蜜,服装,谷物,奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,护发用品,护肤品类,化妆品类,油类,易碎品，适用行业是餐饮,服装,化工,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械,礼品、工艺品