

内热触摸式全自动软管灌装封尾机 膏体灌装封尾机

产品名称	内热触摸式全自动软管灌装封尾机 膏体灌装封尾机
公司名称	广州市冠浩机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	功能:包装辅助,封尾机 品牌:冠浩
公司地址	广州市荔湾区桥中中路208号
联系电话	86-02029827076 18620177637

产品详情

rgnf-30b内热触摸式全自动软管灌装封尾机

产品概述：

rgnf-30b适用于医药、食品、化妆品、日用化工用品等行业的塑管、复合管灌装封尾需要。可将各种糊状、膏状、粘度流体等物料顺利准确地注入软管中，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。

该机采用台湾触摸屏和plc控制系统、瑞士加热器，实现无触点操作，直观方便、运行可靠。

功能特点：

该机结构紧凑、自动上管、传动部分全封闭。 该机由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。 由气动方式完成供管、洗管，动作准确可靠。 回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置，利用光电感应完成自动定位。 调整拆装简便，特别适合于生产多规格大口径软管的用户，调整方便快捷。 智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠。 物料接触部分采用316l不锈钢制造，清洁、卫生、完全符合gmp规范要求。 机器速度可由变频器控制及调整。 转盘高度调整直接方便。 软管灌装量可由调节手轮调节，方便快捷。 设有安全装置，开门停机，无管不灌装，超载保护。

技术参数：

灌装范围：5ml-250ml/支（可调）

灌装精度： $\pm 1\%$

生产速度：1800-2400支/小时

软管直径： 10- 50mm

软管长度：210mm（最大长度）

料斗容量：40l

电 源：380v/220v(可选)

工作气压：0.5-0.7mpa

配套电机：1.1 kw

热封功率：3.0 kw

外形尺寸：1900(l) × 850(w) × 1900(h)mm

机器重量：约850kg

gh-gw50 膏体灌装封尾机

产品型号：gh-gw50

产品名称：膏体灌装封尾机

产品简介：

本机适用于各种塑料软管、铝塑复合软管的自动灌装，封尾，切尾及日期打印，广泛应用于日化，医药、食品、化工、化妆品、牙膏等行业

技术参数：

电 源： $-220v \pm 10\%$

功 耗： 350w

灌 装 量： 50、100、200（毫升）（可根据用户要求定制）

生产能力： 20-30支

计量精度： $\pm 1\%$

外型尺寸： 1250x550x1005（毫米）（长x宽x高）

整机重量： 200kg

气 源： 0.5-0.8mpa

（以上为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做！）

本产品的加工定制是是，功能是包装辅助,封尾机，品牌是冠浩，包装材料是不锈钢，适用对象是果汁饮料,护发用品,化妆品类，适用行业是餐饮,食品,化工,日化,医药，物料类型是固体，售后服务是支持