

# 高周波熔接机 高周波塑胶熔接机

产品名称	高周波熔接机 高周波塑胶熔接机
公司名称	广州市芳村力劲塑料熔接机械经营部
价格	面议
规格参数	类型:塑胶熔接器 品牌:力劲
公司地址	广州市荔湾区中南街海南南丫坊114号401房（临时经营场所有效期至2017年9月30日）（仅限办公用途）
联系电话	81694278

## 产品详情

.....  
.....  
.....

高周波同步熔断机又可称为：高周波同步熔断机、同步熔断机、高周波熔接机、高周波塑胶熔接机、熔接切断机、高周波、高频机、压花机、皮革压花机、高周波压花机、高周波焊接机、高周波包装机。

南方力劲高周波同步熔断机工作原理：

南方力劲高周波同步熔断机属高频设备，其整荡频率为13.56mhz,27.12 mhz,40.78 mhz符合国际工业波段标准，高频由电子管自激振荡器产生商频电磁场，使加工塑胶在上下电极间的高频电场中，其内部分子产生距力运动摩擦，在模具的压力下得到其熔接目的，熔接效果。

南方力劲高周波同步熔断机参数：

功率：5-8kw上压板：400\*520mm下压板：400\*600mm上下电极间距：150mm整机特点：pvc、pu、tpu热压、烙印、热切同步完成

南方力劲高周波同步熔断机机械特点：

符合欧洲第4代环保标准，主要用于各种塑料产品的成型，并将不同形状泡罩或泡壳自动切边。适用于pv

c双面吸塑封合，吸塑与纸卡封合，环保apet胶片折合，柔软线压痕冲切成型，环保apet双面吸塑封合同时切边，特殊材质封合。吸塑包装(包括上下双泡罩热合切边，泡罩与纸板热合切边)，汽车内饰件、商标、文具盒、雨衣、吹气玩具、塑料封面，凉液垫，鞋类制品、坐垫，各种包装袋，手提软袋等的热合加工，各种凹凸形状的花纹图案、字母文字的压制。

周率稳定：

南方力劲高周波机严格按照国际“无线电干扰委员会”（CISPR）的规定，采用工业波段27.12/40.68MHz，并设计有周波稳定器和周波漏磁抑制器，对外界设备的干扰极小。

出力特强：南方力劲高周波机采用低损耗同轴谐振器，输出波形良好，品质因数极高，出力特强，熔接迅速。

振荡电流停止设定：

南方力劲高周波机输出功率的同调器，调节简单方便，根据产品大小，厚度设定所需振荡电流，以控制熔接程度，能保证产品熔接质量的均一性。

火花抑制：

南方力劲高周波机设有高灵敏度火花抑制电路，能准确检出产生火花的不平衡电流，于产生火花瞬间迅速切断振荡回路抑制火花，使模具、原料及产品的损害降到最低程度。

安全保护：

南方力劲高周波机设有过压、过流保护装置，在工作异常时可自动切断高压以保护振荡管及整流器，同时可避免不当操作引起的频率漂移。

南方力劲高周波同步熔断机用途：

1.同时熔断纸板及吸塑（牙刷包装）2.同时熔断合成皮革各种产品3.同时熔断汽车合成皮椅，遮阳板，门板扶手等。4.同时熔断有布里材料。5.鞋类配件，商标，手表带，皮带，cd袋等。

南方力劲高周波同步熔断机机器的保养：

一、定期对机械部位加润滑油，确保机械动作正常。二、定期用风泵清理机箱内的灰尘，特别是整荡器（一般一个月最少两次）

本产品的加工定制是是，类型是塑胶熔接器，品牌是力劲，型号是5KW-8KW，电源电压是220（V），频率是2.4（KHz），功率是5KW-8KW（W），适用范围是熔接