

# 长杆手拉手会议话筒主机 南京长杆手拉手会议话筒 狮乐客户信赖

产品名称	长杆手拉手会议话筒主机 南京长杆手拉手会议话筒 狮乐客户信赖
公司名称	广州市诗乐电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园广新街2号
联系电话	13611468513 13611468513

## 产品详情

狮乐售后，销售给客户真诚的服务——长杆手拉手会议话筒

狮乐销售人员为客户提供专1业具体的解决方案，长杆手拉手会议话筒接线图，一对一的服务，从电子学的原理来说，任何电子设备在带电工作状态都不应该连接或断开其它设备，带电插拨有源设备是十分危险的，甚至麦克风这样的无源设备也不提倡带电插拨。需要提醒的是千万不要开着功放去接音箱线，南京长杆手拉手会议话筒，因为音箱的接线柱距离一般都很近，音箱线又是两条紧紧地并行的，接线时往往会不小心将喇叭线短路，其后果将是迅速烧毁功放。尽管有的功放设有保护线路，但有的HI-FI级纯功放为了提高音质，减少不必要的音染，往往会省掉这部份保护措施。因此"关机再接线"这句话早已成了发烧友必须遵守的一条规则了。

开关音响电源之前，把功放的音量电位器旋至1小，这是对功放和音箱的一项有效的保护手段。这时候功放的功率放大几乎为零，至少在误操作时也不至于对音箱造成危害。

注意防尘：每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面，清洁机器时，忌使用挥发性溶剂和水，可用干布轻抹机器。不用时，要防止灰尘入内。

注意防热：音响器材正常的工作温度应该为18 ~45 。温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度;太高则容易烧坏元器件，或使元器件提早老化。夏天要特别注意降温和保持空气流通。远离其他热源和热辐射源以及摆放在通风干燥处。

注意防虫：南方的蟑螂、臭虫很多，要是进到音箱里很容易损坏音响纸盆，所以需要防虫。设备要进行定期的计划保养和日常的一般保养，计划保养就是说因地制宜的进月和季度的较大型保养工作，如对系统服务器、歌库服务器、路由器、综合布线等进行除尘、测试、检查各散热风扇有无老化现象等。

将一些故障扼杀在萌芽状态。

注意防潮：潮湿是音箱喇叭的天敌，长杆手拉手会议话筒图片，当然它也是所有电器产品的天敌。如果音箱潮湿了，会使喇叭的振膜在震动的过程中发生物理变质，从而加速喇叭振膜的老化现象直接导致音质的下降。

套餐组合搭配：

一、BM25音响+AV2080功放+天琴五号效果器

二：BM25音响+AV2080功放+天琴五号效果器+SH-12话筒

三：BM25音响+AV2080功放+天琴五号效果器+SH-10话筒

四：BM25音响+AV2080功放+天琴五号效果器+YW-1低音炮+SH-12话筒

五：BM25音响+AV2080功放+天琴五号效果器+YW-1低音炮+SH-10话筒

型号：SH-12

频率范围：740HZ-790KHZ

信道数目：200

信道间隔：250KHZ

频带稳定度： $\pm 0.005\%$ 以内

动态范围：100dB

音频响应：80HZ-18KHZ ( $\pm 3$ dB)

综合信噪比： $>105$ dB

综合失真：0.5%

产品尺寸：482 × 190 × 50 (mm)

重量：3.8KG

效果器

产特点：

24Bit数据总线和32Bit DSP

MUSIC输入通道设有15段参量均衡

Mic输入通道设有15段参量均衡

主输出、后置输出级低音均设有3段参量均衡

麦克风有3级反馈抑制

可存模式选择

输出均衡功能设置

规格参数：

型号：天琴五号

输入电平：4V(RMS)

输出电平：4V(RMS)

MUsc通道增益：MAX12dB

麦克风灵敏度：64mV (OUT：4V)

信噪比：>80dB

输入电压：AC 220V 50Hz

音乐总音量：默认32dB

麦克风总音量：默认32dB

效果总音量：默认32dB

回响时间：192ms

回响高通：84HZ

产品尺寸：(D×W×H) 483mm × 218.5mm × 47.5mm

重量：3.5KG

舞台 酒吧 婚庆 户外演出用专1业音响厂家生产设备——诗乐电子长杆手拉手会议话筒

两分频KTV音箱结构简单，造价相对较低，为了解决缺少这段中音频率，在分频网络上把低音单元的频响特性向上移动，把高音单元拭目以待频率特性向下移动。另外一个问题是，分频交叉点频率只能设定在500Hz-2kHz之间，而此区域正是人声和乐声频谱的重要部分。因此在听觉上人留下“空洞”感和听到的失真。亦因为如此，三分频KTV音箱对喇叭单元的要求相对较高，假若单元的性能不佳，整个扬声器系统的声音就不够平滑，或有严重的相位失真。

三分频KTV音箱各单元的特性可不作折衷，充分发挥它们各自的长处，两个分频交叉点可选在中音

人声和乐声频谱重要部份上、下边缘处，对音质没有任何影响，故三分频KTV音箱减小了声音的失真，提高了声音的清晰度，改善了低高和高音间交叉频段的性能，增加了音箱的功率处理能力。

型号：AV-2011B功放

输出功率：60W+60W

输入灵敏度：>103rms

信噪比：80dB

频率响应：20HZ-20KHZ

额定阻抗：4 -8

电源要求：AC220V  $\pm$  10%50-60Hz

产品尺寸：( D  $\times$  W  $\times$  H ) 360mm  $\times$  283mm  $\times$  114mm

重量：5.7KG

广州市诗乐电子有限公司创建于2000年，长杆手拉手会议话筒主机，是一家集研发、生产、销售、工程于一体的专业音箱厂家，荣获“十佳音响知名品牌”狮乐音响专业品牌，公司涉足产品包括：会议音响、专业音箱、舞台音响、KTV音响、专业功放、KTV功放、调音台、有线无线话筒、点歌机、户外拉杆音箱、等周边设备！保持一贯的豪迈音色风格，以人声美化，耐操耐用，简易操控为主诉求，以市场为导向，提供新的临场应用设计，创造新的消费型态，创造出更宽阔的狮乐歌唱娱乐世界！

长杆手拉手会议话筒主机-南京长杆手拉手会议话筒-狮乐客户xinlai由广东狮乐科技实业有限公司提供。长杆手拉手会议话筒主机-南京长杆手拉手会议话筒-狮乐客户xinlai是广东狮乐科技实业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：阳经理。