

墙壁插座五孔面板袋装包装机，86/118型开关面板枕式包装机

产品名称	墙壁插座五孔面板袋装包装机，86/118型开关面板枕式包装机
公司名称	上海惠河实业有限公司
价格	面议
规格参数	功能:制袋、打码、打孔、包装、排气、封口、分切 品牌:huihe/惠河
公司地址	上海市松江区新桥镇新庙三路889号
联系电话	13391184335

产品详情

业务咨询：吴先生 13391184335

021-67680412/67680413/37601813-8015

开关面板插座包装机

一、开关面板插座包装机特点：

- 1、双电机、松下双变频、松下plc控制、袋长即设即切、无需调节空走、一步到位、省时省膜。
- 2、按钮式人机界面、全中文/英文菜单、参数设定方便快捷。
- 3、故障自诊断功能，故障一目了然。
- 4、高感度光电眼色标跟踪，使封切位置更加准确。
- 5、温度独立pid控制，更好适合各种材质包膜。
- 6、定位停机功能，不粘刀、不费膜。
- 7、传动系统简洁，工作可靠、维护保养更方便。
- 8、所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级永不落后。

开关面板插座包装机明细配置表

序号	名称	备注
1	plc	日本松下
2	变频器	日本松下
3	接近开关	欧姆龙
4	按钮开关	施耐德
5	接线端子	维德米勒
6	显示频	海泰克
7	电机	广东江晨
8	电眼	上海亚泰
9	温控表	上海亚泰
10	急停开关	施耐德
11	电源板	台湾铭纬
12	固态继电器	施耐德
13	中间继电器	施耐德
14	断路器	munlan
15	两位开关	施耐德

上海惠河枕式包装机优点

惠河枕式包装机与其它枕式包装机区别：

内容	传统包装机	惠河双变频包装机
1、速度设定	用旋钮调节速度 有按键或键盘设定袋长	> 在触摸屏上直接输入速度，速度准 作方便。 > 可自动检测袋长或在触摸屏上输入
2、袋长调节	机械调节----机械需空包运行一定时间才能调节到设定袋长。	> 程序调节----机器无需空包运行，立 所设定袋长。
3、切断位置调节	根据实际切断位与色标的误差，左右调节纸辊后部的脱送到切断位并切断后，再判断切断位是否正确，如此反复数次，方能调节到位。	> 测出实际切断位与色标的误差值， 屏的切断位置栏输入该值，马上调节
4、送纸机构	螺旋锁紧，包装膜中心随膜宽变化，需人工反复调中心。	> 快速度装卸,自动对中心。
5、故障显示	无故障显示	> 人工界面显示故障，便于排除故
6、温控	所有热合处未能全部有效控制，温度不均，热合质量难保证。	> 所有热合处都由pid温控器独立控制 温度控制准确，保证加热质量。
7、机械结构	必须差速机构，机构复杂	> 无差速机构，结构简单，故障率低 保养容易。
8、工作台宽窄调节	需分别松开前后工作台锁紧螺丝，经前后移动后再锁紧。	> 用调节手轮，可同步调宽或调窄前 台。
9、整机结构	整机及手柄分散，不便调节。	> 整机结构紧凑，手柄集中，便于调
		> 所有控制由软件实现，方便功能调

上海惠河开关面板插座包装机样品：

上海惠河样机：

上海惠河工厂：

上海惠河开关面板插座包装机，价格优惠，品质保证！

业务咨询：邹小姐：18916713088

021-67680412/67680413/37601813-8015

本产品的加工定制是是，功能是制袋、打码、打孔、包装、排气、封口、分切，品牌是huihe/惠河，型号是hp-350b，电压是220（v），功率是2.6（kw），包装膜宽是250（mm），制成袋尺寸是长90-220mm或150-330mm，宽50-160mm（mm），包装速度是40-260（袋/分钟），重量是800（kg），外形尺寸是4020×745x1450（mm），包装材料是复合材料，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是开关面板插座，适用行业是餐饮,食品,服装,化工,家纺,日化,玩具,烟酒,医药,五金、机械,礼品、工艺品，物料类型是固体，售后服务是一年保修，终身维修，规格是4020×745x1450