

圆形冷却塔填料0351-6620416

产品名称	圆形冷却塔填料0351-6620416
公司名称	太原市瑞丰玻璃钢厂
价格	面议
规格参数	含量 :100 (%) 材质:PVC
公司地址	太原市万柏林区百合盛市场外围玉门河河道26号
联系电话	0351-6620416 13903430389

产品详情

冷却塔填料是冷却塔最重要的部分，它的效率高低，取决于冷却水与空气在填料中充分接触的程度。填料耐温50 ~ 68 ，耐老化，性能优良、抗紫外线，寿命长。

冷却塔填料分类：

s波填料，斜交错填料，台阶式梯形斜波填料，差位式正弦波填料，点波填料，六角蜂窝填料，双向波填料，斜折波填料。

斜交错冷却塔填料

斜交错填料具有技术先进，设计合理，数据可靠，经久耐用，经过试验和生产运行表明冷却效果好，通风阻力小，亲水性能强，接触面积大等优点。斜交错填料采用圈料和螺杆组装两种形式，倾斜角一般为60度，主要用于圆型逆流式冷却塔。

一、性能特点：

- 1、适应温度65 ~ -35
- 2、化学稳定性好，耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀；
- 3、阻燃自熄性好，氧指数 31；
- 4、产品亲水性能强，成膜性好，易于填料的热传导。

二、规格：

50x25x60 °

宽度：125-400mm

长度：可根据用户需求加工，长度不限。

片厚：0.35 ~ 0.6 ± 0.05mm

三、工作温度：

聚氯乙烯 (pvc) -20 -70

聚丙烯 (pp) -20 -100

本产品的加工定制是是，含量 是100 (%) ，材质是PVC，厂商是瑞丰，密度是1.4 (g/cm³ (g/cm³) ，执行质量标准是ISO9001：2008，规格是250300