

山东水处理精制无烟煤滤料

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 山东水处理精制无烟煤滤料 |
| 公司名称 | 郑州洁源净水材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤 |
| 公司地址 | 河南省郑州市高新区 |
| 联系电话 | 86-037167759296 15937128444 |

产品详情

无烟煤滤料 无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤用滤料，同石英砂滤料、鹅卵石滤料、锰砂、活性炭等配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、多滤罐过滤的常见配料形式。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛应用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理过程中。郑州洁源净水材料厂，是专业生产净水材料厂的厂家，郑州洁源净水材料厂专业生产净水材料系列产品，我公司坚持“以科技为先导，以质量求生存”的原则，锐意改革、不断创新，先后曾经过两次扩大生产规模，开发新产品。由原来单一的滤料发展到现在的水处理滤料、水处理填料、水处理药剂、活性炭系列，三十多种产品和上百个规格的生产规模，逐步形成了从生产、加工、销售、安装为一体的综合性企业。我公司技术力量雄厚，生产设备齐全，拥有现代化的管理体制和得天独厚的矿藏、地理优势。我厂向相关行业的老新用户郑重承诺，我们以最优质的产品，诚恳的态度，一流的服务，竭力为新老用户服务。

主营业务：各种活性炭，海绵铁，聚合氯化铝，聚丙烯酰胺，纤维球，石英砂，无烟煤，多面空心球，鲍尔环，净水填料。无烟煤滤料厂家：郑州洁源电话：15937128444无烟煤滤料的技术要求：1、无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。2、无烟煤滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm³，不大于1.6g/cm³。3、无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。无烟煤含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm³的物质含量不应大于8%。4、无烟煤滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。无烟煤滤料的粒径：1、用于生活饮用水的无烟煤滤料的粒径范围为：0.8-1.2mm、1.2-2mm；工业用水无烟煤滤料的粒径范围为：1-2mm、2-4mm、4-6mm。2、在各种粒径范围的无烟煤中，小于指定下限粒径的不应大于3%，大于指定上限粒径的不应大于2%。

郑州洁源净水材料有限公司电话：400 6190 758 0371-67759296 15937128444邮箱：zzjyscl@163.comqq
：412065606 2021449719 公司地址：郑州市高新区冬青街7号b座1005室

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，类型是高效，品牌是洁源，吸附率是2（%），抗压力是90（kgf），密度是1.75（g/cm³），孔

隙率是65（%），磨损率是 0.35，硬度是7.5，化学成分是无烟煤，盐酸可溶率是0.70（%）