

## 高温活化纤维毡 活性炭纤维毡

产品名称	高温活化纤维毡 活性炭纤维毡
公司名称	南通三强活性炭过滤材料有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:油,水,气过滤净化 用途:气液过滤
公司地址	江苏 如皋市 九华镇 九华村 23组
联系电话	051387576182 13962916788

## 产品详情

活性炭纤维毡是采用天然纤维或人造纤维无纺毡经炭化、活化等系列工艺制成。与粒状活性炭比它具有比表面积大,细孔发达,吸附性能高,脱附速度快、可反复使用等特点。较发达的比表面积和较窄的孔径分布使得它具有较快的吸附脱附速度和较大的吸附容量,且由于它可方便地加工为毡、布、纸等不同的形状,并具有耐酸碱耐腐蚀特性。

主要技术参数:

型 号	sq-1000	sq-1300	sq-1500	sq-1600	sq-2000
比表面积 (m <sup>2</sup> /g)	900-1000	1150-1250	1300-1400	1450-1550	1800-2000
吸苯量 (wt%)	30-35	38-43	45-50	53-58	70-80
吸碘值 (mg/g)	850-900	1100-1200	1300-1400	1400-1500	1700-1800
亚甲兰值 (ml/g)	150	180	220	250	300
孔容积 (ml/g)	0.8—1.2				
平均孔径 (a。)	17—20				
ph 值	5—7				
着火点 ( )	> 500				

本产品的滤料类型是活性炭纤维毡，适用对象是油，水，气过滤净化，用途是气液过滤，性能是耐高温，耐酸，耐碱，类型是高效，品牌是南通三强，吸附率是98（%），密度是120（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是1300（%），规格是幅宽1m,1.2m，厚度1.5mm