稀土瓷砂 稀土瓷砂滤料 生活污水 城市污水处理专用 白净瓷砂

产品名称	稀土瓷砂 稀土瓷砂滤料 生活污水 城市污水处理专用 白净瓷砂
公司名称	巩义市北山口现代净水材料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南 巩义市 北山口镇白河村
联系电话	037155929812 15837127971

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称： 稀土瓷砂滤料产品介绍：稀土瓷砂滤料是一种机械强度高、磨损率低、比表面积大、孔隙率高，接近于球状的灰白色滤料，是适宜于去除污水中胶体杂质的新型产品。稀土瓷砂滤料选用本地优质高岭土做原料，掺合一定量的成孔剂、粘结剂，经过炼泥、成型、干燥、烧成等工艺，粒度一般在0.5-32mm之间的多种规格，多用于机械过滤器、滤池滤料，能减少反冲洗量，增加接触面积和过滤表面积，特别是扩大吸附面积，提高滤池的截污能力，提高产水量和出水量，经化验各项物理化学性能均优于其它滤料，主要用于电力、化工石油、供排水的净化水处理。

实照图片

产品工艺

包装袋

直销装运

现代产品用途

稀土瓷砂滤料广泛用于单层滤池、多层滤池、机械过滤器中做过滤中做过滤介质，处理各种工业污水、工业用水、城市自来水、城市污水、纯水、软水，也可作为生物滤料处理有机污水。还可用于过滤式除尘器做滤料处理各种工业粉尘、锅炉烟尘。

现代产品优点

1) 稀土瓷砂滤料具有耐腐蚀，抗氧化；化学性能稳定、过滤阻力小、滤液清、效果好，使用寿命长等优点。

2) 用于二次循环水处理过滤，过滤水头损失小，再生周期长，再生简易方便，不易阻塞，可达到最佳效益。

3) 用于化学法处理的废水过滤，重金属去除率达90%以上，悬浮物去除率达100%，浊度去除率90%。

技术分析

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
比重	2.57g/cm3	吸水率	1.2%
容重	1.65g/cm3	硬度	7
破碎率	0.02%	sio2	58-74%
磨损率	0.75%	fe2o3	≤1%
孔隙率	46%	al2o3	≈23%

厂名：巩义市北山口现代净水材料厂

厂址：巩义市白山口镇白河村

联系人：方建蓉

电话：0371-55929812

qq：749977935

本产品的滤料类型是稀土瓷砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水，类型是高效，品牌是现代，吸附率是95（%），抗压力是89（kgf），密度是0.43（g/cm3），孔隙率是46（%），磨损率是0.75，硬度是7，化学成分是SiO2，盐酸可溶率是0.35（%），规格是0.25-0.5mm,0.5-0.8mm,0.8