

化工行业用无烟煤滤料 气液过滤

产品名称	化工行业用无烟煤滤料 气液过滤
公司名称	温县东方活性炭厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:气液过滤
公司地址	河南温县陈卜庄
联系电话	86 0371 69599855 13007535161

产品详情

化工行业用无烟煤滤料

化工行业用无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料，是采用优质无烟煤为原料，经精选碎粉，筛等工艺加工而成是普遍采用的双层，三层快速过滤材料。无烟煤滤料是三层滤料中最为重要的一层，因为自身直接面对着污水，是过滤污水的第一层滤料，无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。

- 1.污水量的大小和无烟煤滤料的厚度有着最为直接的关系，一般的情况下，污水量越大滤料层的厚度要稍微增大，如果污水量小的话，要适当的降低无烟煤滤料的厚度。
- 2.如果是过滤罐的时候一定要根据过滤罐的大小来决定厚度，过滤罐的大小和无烟煤滤料的厚度也有着重要的关系，过滤罐内一般的厚度为70厘米，最高的是85厘米，最低的厚度是65厘米。
- 3.利用测量的数据来决定厚度，可以事先对污水的浑浊度进行测量，然后根据浑浊度来变化无烟煤滤料的厚度。

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是气液过滤，性能是耐酸、耐碱、防水，类型是亚高效，品牌是东方，吸附率是53（%），抗压力是100（kgf），密度是1.6（g/cm³），孔隙率是100（%），磨损率是48-52，硬度是30-3.5，化学成分是C，盐酸可溶率是1.5（%），规格是0.5-1mm,0.8-1.8mm,1-2mm,2-4mm,3-6mm,4-8MM