

# 试金炉 正大电炉能按需定制 自动高温试金炉厂家

产品名称	试金炉 正大电炉能按需定制 自动高温试金炉厂家
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

## 产品详情

1300 试金炉为周期作业式电炉，以硅碳棒为加热元件，额定温度1300 。可供工矿企业、科研单位、实验室等做合金钢的热处理及金属烧结、溶解、分析等高温加热之用。

### 一、 设备特点

1.  
升温快：1300 炉型升温到900 ，小于45分钟。

2.  
重量轻：4-13型炉体仅重65kg，

3.  
热污染少：由于新型材料绝缘性能好，升温至900 ，并保持1小时后，外壳表面不烫手（约60 ）

4.  
节能性能好:能耗相比比传统电炉节约50%以上;

5.  
恒温时控：可设置仪表运行时间，也可设置保温时间；

6、控温精密：具备多种温控器可供选择，进入保持状态后，高温试金炉，温度波动小，试金炉，也可选用B型工步温控器，各工步温度升降均可设置。

## 试金炉

供冶金行业做火法试金用

炉底用高铝泡沫砖等作承重及保温。

在使用时，为了减少热损失，应把热电偶与偶孔之间和硅碳棒两端安装孔处缝隙用石棉纤维填塞。

使用时不得超过额定功率，炉温不得超过使用温度

保持炉膛清洁，对炉内的金属氧化物、熔渣和杂质等应及时清除。装卸工件时应谨慎，以防碰坏硅碳棒

。

水蒸气对它有强烈的氧化影响，氢及含有大量氢的气体在高温时会分解硅碳棒，宁夏高温试金炉，使用时必须严格注意。

## 试金炉

本系列为周期作业式电炉。以硅碳棒为加热元件，自动高温试金炉厂家，炉膛额定温度为1300度。供冶金行业做火法试金用。

本系列电阻炉炉壳用薄钢板经折边焊接而成

炉衬与炉壳之间砌筑是用硅酸铝纤维毡，炉底用高铝泡沫砖等作承重及保温。

在使用时，为了减少热损失，应把热电偶与偶孔之间和硅碳棒两端安装孔处缝隙用石棉纤维填塞。

含有大量水分的被加热工件应预先烘干。

试金炉-正大电炉能按需定制-自动高温试金炉厂家由龙口市正大电炉科技有限公司提供。龙口市正大电炉科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙口正大电炉——您可xinlai的朋友，公司地址：山东龙口市高新技术产业园区，联系人：隋经理。