

试金炉公司 德州试金炉 正大电炉能按需定制

产品名称	试金炉公司 德州试金炉 正大电炉能按需定制
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

产品详情

SX3系列试金炉

本系列试金炉需与KSP与KSY型温度控制器及双铂铑铂铑热电偶配套使用

拉开温度控制器后门，按“电阻炉与温度控制器电气联接接线示意图”及温度控制器后端接线板标注用导线连接电源、电炉、热电偶、炉门安全开关。

硅钼棒加热元件，不应该在400 至700 温度范围内使用，

本系列试金炉适用于下列工作条件：

- (1)室内使用；
- (2)海拔不超过1000米；
- (3)环境温度在+5—40 范围内；

试金炉

炉衬与炉壳之间砌筑是用硅酸铝纤维毡，炉底用高铝泡沫砖等作承重及保温。

在使用时，为了减少热损失，应把热电偶与偶孔之间和硅碳棒两端安装孔处缝隙用石棉纤维填塞。

炉门通过多级铰链的长臂固定在电炉面板上，炉门转动灵活、关闭时压下或一推手把，扣住门钩，箱式试金炉，炉门就能紧贴于炉口上，开启时，只需往里捎提手把，脱钩后，将炉门置于侧面即可。加热元件硅碳棒插入炉膛两侧并做空间内置保护，试金炉公司，炉衬与炉壳之间砌筑是用硅酸铝纤维毡，炉底

用高铝泡沫砖等作承重及保温。

为了保护和延长电炉的使用时间，应注意下列事项：

(1) 定期检查各接线头接触是否良好。

试金炉供实验室、工矿企业，科研单位作合金钢的热处理及金属烧结、熔解、分析等高温加热用。

本系列箱式炉主要由炉壳、炉衬、炉门升降装置、加热元件等组成。

外形为箱式，炉壳系用薄钢板经折边焊接而成。工作室为高铝箱式炉膛，火试金炉的价位，加热元件均匀分布在炉膛两侧，德州试金炉，炉膛与炉壳之间用绝热性能良好的氧化铝砖和硅酸铝板砌筑为保温层。

电炉开启是通过双臂铰链从左向右拉开即可。

在炉膛后部偏上开有热电偶孔一个，并装有热电偶座，热电偶从此孔插入炉膛。

温控系统

1、主回路为可控硅移相控制（可调节功率），可控硅规格为单相3CT/1000V/100A 每组二个，共三区六个。

2、控制电压380V分三区输入。

3、总控制功率为30KW。

4、控制回路为上海产TCW - 32B集数显、测量、触发于一体的智能精密温控仪，仪表以CPU为计算机中心，参数设定和精度核准采用微型键盘操作，具有断电保护功能，无须开机重新设置数据。具有自整定PID参数功能，控制精度 ± 2.5 。

5、控制器具有传感器断线显示和超温报警。

试金炉公司-德州试金炉-正大电炉能按需定制(查看)由龙口市正大电炉科技有限公司提供。龙口市正大电炉科技有限公司位于山东龙口市高新技术产业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙口正大电炉在电热设备中享有良好的声誉。龙口正大电炉取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。龙口正大电炉全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。