

YT-300气动放大器 KL

产品名称	YT-300气动放大器 KL
公司名称	肇庆市科立仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KL 型号:YT-300
公司地址	肇庆市岗尾村西路段厂房
联系电话	86 0758 2273536 13902365470

产品详情

产品/服务描述：

气动放大器cyt-300又叫增速继动器是一种辅助的装置，它实际上是气动功率放大器安装在通往执行机构的气路中接收定位器出口的压力信号，提供很大的流量给执行机构，用于提高阀门的动作速度。按1：1（信号和输出的比例）气动放大器是用来传输气动信号到远距离（0-300米），以便减少传输滞后的影响。特性：1、按1:1压力提供空气，速度快，准确性高。2、对输入信号的微小变化,响应非常灵敏。3、对于定位器的微小输入信号反应灵敏，并能提供大流量气源给执行机构。主要参数：

项目及形式	yt-300
最大供给压力	10kgf/cm ² (142psi)
最大进/出压力	7kgf/cm ² (101psi)
最大流量系数(cv)	1.02
线性	不超过±1%
滞后性	不超过1%
环境温度	-5 ~ 60
气源连接	npt(pt)1/4
材质	合金铝
重量	0.5kg

本产品的加工定制是是，品牌是KL，型号是YT-300，测量精度是1%，工作环境是-5~60，工作压力是1m（pa），外形尺寸是799×86（mm），产品型号是YT-300