

电动装置开度表 上海乾仪

产品名称	电动装置开度表 上海乾仪
公司名称	上海乾仪自控阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海乾仪 型号:MKL2-2
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号116室
联系电话	021-61558922

产品详情

输入齿轮由计数器个位齿轮带动，经减速后，指示盘随阀门的开关过程同时转动，以指示阀门的开关量，电位器轴和指示盘同步转动，供远传开度指示用。移动转圈数调整齿轮可以改变转圈数。开度指示机构内设一微动开关和凸轮，当电动装置运转时，旋转凸轮周期性的使微动开关动作，其频率为输出轴转动一圈，动作一次或者两次，可供闪光信号使用。

扬州良业开度指示器，开度表，开度指示机构供应dzw电动装置用开度表，开度指示器，开度控制器

供应dzw电动装置用开度表，开度指示器，开度控制器

输入齿轮由计数器个位齿轮带动，经减速后，指示盘随阀门的开关过程同时转动，以指示阀门的开关量，电位器轴和指示盘同步转动，供远传开度指示用。移动转圈数调整齿轮可以改变转圈数。开度指示机构内设一微动开关和凸轮，当电动装置运转时，旋转凸轮周期性的使微动开关动作，其频率为输出轴转动一圈，动作一次或者两次，可供闪光信号使用。

扬州良业开度指示器，开度表，开度指示机构

供应dzw电动装置用开度表，开度指示器，开度控制器

输入齿轮由计数器个位齿轮带动，经减速后，指示盘随阀门的开关过程同时转动，以指示阀门的开关量，电位器轴和指示盘同步转动，供远传开度指示用。移动转圈数调整齿轮可以改变转圈数。开度指示机构内设一微动开关和凸轮，当电动装置运转时，旋转凸轮周期性的使微动开关动作，其频率为输出轴转动一圈，动作一次或者两次，可供闪光信号使用。

扬州良业开度指示器，开度表，开度指示机构

供应dzw电动装置用开度表，开度指示器，开度控制器

输入齿轮由计数器个位齿轮带动，经减速后，指示盘随阀门的开关过程同时转动，以指示阀门的开关量，电位器轴和指示盘同步转动，供远传开度指示用。移动转圈数调整齿轮可以改变转圈数。开度指示机构内设一微动开关和凸轮，当电动装置运转时，旋转凸轮周期性的使微动开关动作，其频率为输出轴转动一圈，动作一次或者两次，可供闪光信号使用。

本产品的加工定制是是，品牌是上海乾仪，型号是MKL2-2，产品用途是电动执行器配件，驱动能源是电动执行器