PC GN-3630H

产品名称	PC GN-3630H
公司名称	东莞市樟木头海越塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	牌号:GN-3630H 厂家(产地):日本帝人 用途级别:注塑级
公司地址	中国 上海市闸北区 闸北区灵石路739号
联系电话	86 0769 86992664 13688908773

产品详情

牌号 GN-3630H 厂家(产地) 日本帝人
用途级别 注塑级

原料描述部分	规格级别：	---	外观颜色：	
	用途概述：	光学用		
	备注说明：	---		

②原料技术数据	性能项目		试验条件[状态]	测试方法
	基本性能	熔融体积流量	300°C负荷1.2kg	iso1133
		密度	---	iso 1183
		吸水率	放置在23°C水中24 h	iso 62
		透光率	试样厚度3mm	astm d1003
		折射率	---	astm d542
		成型收缩率	平行方向	本公司制订的测定法
		成型收缩率	垂直方向	本公司制订的测定法
	机械性能	拉伸模量	1mm/min	iso 527-1 and iso 527-2
		拉伸屈服应力	50mm/min	iso 527-1 and iso 527-2
		拉伸屈服伸长率	50mm/min	iso 527-1 and iso 527-2
		拉伸断裂公称伸长率	50mm/min	iso 527-1 and iso 527-2
		弯曲模量	2mm/min	iso 178
		弯曲强度	2mm/min	iso 178
		悬臂梁冲击强度	没缺口	iso 179
		悬臂梁冲击强度	带缺口	iso 179
	电气性能	介电常数	100hz	ieo 60250
		介电常数	1mhz	ieo 60250
		介电损耗正切	100hz	ieo 60250

		介电损耗正切	1mhz	ieo 60250
		体积电阻率	---	ieo 60250
		表面电阻率	---	ieo 60250
		耐电压	短时间法	ieo 60243-1
		耐电弧性	---	ieo 60112
	热 性 能	线膨胀系数	平行方向	iso 11359-2
		线膨胀系数	垂直方向	iso 11359-2
		热挠曲温度	1.80mpa	iso 75-1 and iso 75-2
		热挠曲温度	0.45mpa	iso 75-1 and iso 75-2
		维卡特软化点	50°C/h 50n	iso 308