

PC GN-3630H

产品名称	PC GN-3630H
公司名称	东莞市樟木头海越塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	牌号:GN-3630H 厂家(产地):日本帝人 用途级别:注塑级
公司地址	中国 上海市闸北区 闸北区灵石路739号
联系电话	86 0769 86992664 13688908773

产品详情

牌号 GN-3630H 厂家(产地) 日本帝人
 用途级别 注塑级

原料描述部分	规格级别：	---	外观颜色：	
	用途概述：		光学用	
	备注说明：		---	

原料技术数据		性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能	熔融体积流量		300 负荷1.2kg	iso1133
	密度		---	iso 1183
	吸水率		放置在23 水中24 h	iso 62
	透光率		试样厚度3mm	astm d1003
	折射率		---	astm d542
	成型收缩率		平行方向	本公司制订的测定法
	成型收缩率		垂直方向	本公司制订的测定法
机械性能	拉伸模量		1mm/min	iso 527-1 and iso 527-2
	拉伸屈服应力		50mm/min	iso 527-1 and iso 527-2
	拉伸屈服伸长率		50mm/min	iso 527-1 and iso 527-2
	拉伸断裂公称伸长率		50mm/min	iso 527-1 and iso 527-2
	弯曲模量		2mm/min	iso 178
	弯曲强度		2mm/min	iso 178
	悬臂梁冲击强度		没缺口	iso 179
	悬臂梁冲击强度		带缺口	iso 179
电气性能	介电常数		100hz	ieo 60250
	介电常数		1mhz	ieo 60250
	介电损耗正切		100hz	ieo 60250

热性能	介电损耗正切	1mhz	ieo 60250
	体积电阻率	---	ieo 60250
	表面电阻率	---	ieo 60250
	耐电压	短时间法	ieo 60243-1
	耐电弧性	---	ieo 60112
	线膨胀系数	平行方向	iso 11359-2
	线膨胀系数	垂直方向	iso 11359-2
	热挠曲温度	1.80mpa	iso 75-1 and iso 75-2
	热挠曲温度	0.45mpa	iso 75-1 and iso 75-2
	维卡特软化点	50 /h 50n	iso 308