

厦门奇立空气压缩机 螺杆空压机保养 泉州空压机保养

产品名称	厦门奇立空气压缩机 螺杆空压机保养 泉州空压机保养
公司名称	厦门奇立节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市翔安区马巷街道巷北二路14-103号
联系电话	18650122208 18650122208

产品详情

厦门奇立节能科技有限公司是福建厦门专门从事空气压缩机整机代理、销售、租赁和售后服务于一体的公司，致力于（厦门、漳州、泉州）螺杆空压机的节能推广、销售及服务。

静音型：

首先机器本身材料不含油性物质，工作时也不用添加任何润滑油，因此大大提高了所排出空气的质量，对用户所要配套设备的安全也有了保障，不像有油空压机，因排出气体中含大量油分子，会对用户所配套的设备带来不同程度的腐蚀，因此选择无油静音空压机对空气质量的保证是必要的。

其次，静音无油空压机的使用维护也较有油空压机更为方便简单。众所周知，部分有油空压机使用过程中需要定期的为机器更换或者加油，并且部分空压机会会有喷油、漏油现象，对使用环境周围亦不同程度的造成污染，需用户花时间清理，这便相对的增加了用户工作量，螺杆空压机保养，而这又与人们使用机器设备为提高工作效率的意愿相违背。与此类空压机相比，泉州空压机保养，无油静音空压机则基本上不用用户花时间去维护，因为它不用加一滴油，全自动的压力感应开关会根据你使用气量的情况而自动启动或停止，可谓省心省电。自动化的排水装置也为用户省心不少，因此使用极为方便。寿命也比有油静音式的空压机更为长久！

厦门奇立节能科技有限公司是福建厦门专门从事空气压缩机整机代理、销售、租赁和售后服务于一体的公司，致力于（厦门、漳州、泉州）螺杆空压机的节能推广、销售及服务。活塞式压缩机设计结构：曲轴带动活塞做往复运动，改变汽缸容积进行压缩。日常维护：有多个活塞、活塞环、气门阀件、曲轴轴瓦等连续运转，由于不均匀的往复运动，使其磨损很快，需经常更换，个把月即需拆缸修理，多处密封圈随之更换；操作方式：操作程序复杂，还需人工记录多个数据。如运行时间，加油还有时间，油过滤器，进气时过滤，油气分离器时间，螺杆空压机保养，需要专门人员操作。耗材寿命：润滑油：2000小

时，进气过滤器：2000小时性能对比：排气温度：120度以上，含水量很高，需另配后冷却器，可冷却到80度左右（含水量290克/立方米），需要配置很大的高温型冷干机。含油量：无油机是汽缸内无油润滑，但往复运动会将曲轴箱内的润滑油带入汽缸。一般排气含油量在25ppm以上，无油活塞机厂家会建议拥护安装附加油过滤器，就是基于这一点。冷却方式：一般为冷水，需另配冷却系统，如冷却塔、水泵、阀门，增加了系统的复杂程度，存在漏水的可能，水冷换热器清洗很不方便。系统配置：压缩机+后冷却器+高温型冷干机+三级油过滤器+储气罐+冷却塔+水泵+水路阀门；安装方式：活塞往复冲击振动大，必须有水泥基础，系统设备多，安装工作量大。振动大，噪音达90分贝以上，一般需要另家减噪设备材料。厦门奇立节能科技有限公司是福建厦门专门从事空气压缩机整机代理、销售、租赁和售后服务于一体的公司，致力于（厦门、漳州、泉州）螺杆空压机的节能推广、销售及售后服务。

旋转螺杆压缩机通常在5至500 HP范围内可用，二手空压机保养，可产生超过2500 SCFM的空气流量。尽管有高压旋转螺杆压缩机，但在压缩空气社区中，压力上限通常约为125 PSI。

旋转螺杆式压缩机往往在有限的振动下运行平稳，因此不需要专门的基础或安装系统。通常，螺杆式压缩机是使用标准的橡胶隔震支座安装的，该支座设计用于吸收高频振动。在以高转速运行的旋转螺杆压缩机中尤其如此。

在较小程度上，某些压缩机的额定立方英尺每分钟（ACFM）。还有一些以每分钟立方英尺（CFM）进行评级。使用CFM [3]给压缩机定额是不正确的，因为它代表的流量与压力基准无关。即在60 PSI时为20 CFM。

厦门奇立空气压缩机(图)-螺杆空压机保养-

泉州空压机保养由厦门奇立节能科技有限公司提供。厦门奇立节能科技有限公司是福建厦门,真空泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在厦门奇立节能领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创厦门奇立节能更加美好的未来。